

TO16000ET柴油发电机噪音低12KW

产品名称	TO16000ET柴油发电机噪音低12KW
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

TO16000ET柴油发电机噪音低12KW

柴油发电机采用技术在国内组装，可根据客户要求订制380V或者220V，带有隔音罩，隔音罩上带有隔音棉，减少噪音对我们生活的影响，低油压报警系统可自动关闭发动机；电启动保证了机组可快速启动；新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。实行直销，一台也是批发价，让您买到真真正正实在的实惠发电机组。同时我们有售后保证，让您购买的售后无忧。

型号：TO16000E阿T

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

柴油发电机组安全操作规程

一.初度上岗人员,有必要仔细阅读发电机组运用阐明书,接受训练,并在有经历的操作人员辅导下,学会正确的操作、保护本机并把握紧迫状况处理办法后,方可立操作。

二.操作人员上岗前应着装整齐,作业服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧,不得穿拖鞋,女工发辫有必要盘起,并戴好作业帽。

三.发电机发起前须仔细查看机油油位、水箱水量、柴油存量及油路体系是否正常;各电气开关手柄及供油手柄方位是否正确;机器安全防护设备是否有用。

四．发电机发起后应要调查机油压力是否正常，在空负荷试作业非常钟后方可合闸送电。作业中要留意调查电流表、电压表和周波表，保证供电质量。

如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等状况，应作出仔细判别，必要时应及时停机查看。