

## 供应耐腐蚀牛栏风机牛舍风扇牛舍风机特点

产品名称	供应耐腐蚀牛栏风机牛舍风扇牛舍风机特点
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

牛舍风机怎么用-牛舍风机生产厂家牛舍风机风机的强大优势:1、投Zl少，耗能低。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。2、运转中如出现负压风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用应用介绍1、作抽风换气用：安装在车间窗口外，一般选择下风口、往外抽风，抽出异味气体；D、特别适用于需要降温又需要1定湿度的场所。

牛舍风机厂设备,点击咨询！供应耐腐蚀牛栏风机牛扇子牛扇风机特点

密附式负压风机安装时一般在车间窗口外施工，在下风区外吹风，排出异味气体，广泛应用于一般化工厂等领域。整体安装简单方便，后期清洁维护也比较方便。推拉负压风扇在使用过程中相对节能，整体功耗低，约为现有空调的10%到15%。与窗帘一起使用，夏天

热的时候，车间内部可以温度控制到摄氏28度以内。

牛舍风机厂，方形负压风扇和喇叭负压风扇的区别在材料和外观上有很大差异。工作原理也有差异。以前，工厂用方形负压风扇很多，现在工厂用玻璃钢喇叭形负压风扇较多，正方形负压风扇大部分是镀锌板上生锈的灯，喇叭风扇负压风扇全部是玻璃钢(玻璃钢)材料，抗酸碱老化等。

欧航风机具有如下特点：供应耐腐蚀牛栏风机牛舍风扇牛舍风机特点

外框：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2,以特制铝铆钉铆合。百叶窗：0.6mm镀锌板，镀锌厚度180g/M2。自动启闭，由特制UV尼龙转轴控制。其开关是借助二个无须动力的非转动重锤配置（专利设计）来完成。这种机构可确保风机连续多年无故障运行。倘若运输过程或使用过程中百叶片

变形而影响开闭，可拆下外框二侧的长形盖板，将百叶片取下来校正后重新装上即可。

扇叶：有6片扇叶，采用2mm航空铝镁合金叶轮，重量轻、韧性强，不易断裂。叶片的形状在确保产生极其强大的气流的同时保持非常低的噪音水平，可以认为是世界范围内同类产品中噪音低的。供应耐腐蚀牛栏风机牛扇子牛扇风机特点 电机（马达）：铸铝外壳，三相（可定制单相）50或60HZ，B3类，绝缘等级F，保护等级IP55通用形。能适应沙漠般恶劣的环境。 电机板（三块）：3mm厚镀锌板，镀锌厚度180g/M2 传动装置：V型皮带，进口（美国、三星、阪东等）。松紧调试非常简单，仅有进风口一侧的一个螺栓需要拧紧，无须拆卸其它部件。可用食指和中指按压皮带的中部位置来检查松紧是否合适，以皮带压下15-20mm为宜。

安全保护网：在空气进入的那一面有安全网，为焊后热镀锌。 连接片：铸铝

皮带轮（含轴承与轴芯）：铸铝 导流圈：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2

塑胶件：尼龙66