

BW-3型橡胶膨胀止水带固定安装

产品名称	BW-3型橡胶膨胀止水带固定安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	31.00/米
规格参数	标准:国标 规格:350x10mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、BW-3型橡胶膨胀止水带特点：

BW-3型橡胶膨胀止水带具有的弹性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -60 。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受的氧化作用或受油类等侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。该钢边止水带,断面采用非等厚结构,使各部分受力均匀,合理。伸缩孔久壁为平面,施工时板模夹制接触面大,不易脱位;

二、BW-3型橡胶膨胀止水带按其用途可分为以下三类：

- a) 适用于变形缝用止水带,用B表示;
- b) 适用于施工缝用止水带,用S表示;
- c) 适用于有耐老化要求的接缝用止水带,用J表示。

2) BW-3型橡胶膨胀止水带产品规格:可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品,另外还为满足不同工程、不同部位的需要备有十字型,丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。

3) BW-3型橡胶膨胀止水带存放:BW-3型橡胶膨胀止水带在贮存、运输时,应避免阳光直射,勿与热源、油类及溶剂接触;存放场所要保持-10 - +30 。

三、BW-3型橡胶膨胀止水带安装方法：

由于在BW-3型橡胶膨胀止水带上设有安装孔,便于现场固定及就位;两侧注浆管上设有防堵功能的逆止阀,浇筑时,不会堵塞出浆孔;注浆时,出浆孔出浆流畅;BW-3型橡胶膨胀止水带通过注浆管和逆止阀可进行快速的注浆修补,修补后的防水质量可靠,不;注浆完毕后,立即将管内的浆液清洗干净,根据需要可进行多次重复注浆,BW-3型橡胶膨胀止水带适用于所有混凝土工程的施工缝和伸缩缝的防水。

四、BW-3型橡胶膨胀止水带具体注意事项如下:

- 1.BW-3型橡胶膨胀止水带不得长时间露天暴晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2.在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤BW-3型橡胶膨胀止水带。
- 3.施工过程中，BW-3型橡胶膨胀止水带可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。
- 4.固定BW-3型橡胶膨胀止水带的方法有：利用附加钢筋固定；卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。
- 5.用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法