

建工业气体充装站需要什么手续，建氧气充装站的流程，菏泽花王容器告诉你

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 建工业气体充装站需要什么手续，建氧气充装站的流程，菏泽花王容器告诉你 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

建工业气体充装站需要什么手续，建氧气充装站的流程，菏泽花王容器告诉你石油天然气站场总平面布置，应根据其生产工艺特点、火灾危险性等级、功能要求，结合地形、风向等条件，经技术经济比较确定。石油天然气站场总平面布置应符合下列规定：可能散发可燃气体的场所和设施，建工业气体充装站需要什么手续，建氧气充装站的流程，菏泽花王容器告诉你布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年频率风向的上风侧。甲、乙类液体储罐，宜布置在站场地势较低处。当受条件限制或有特殊工艺要求时，可布置在地势较高处，但应采取有效的防止液体流散的措施。当站场采用阶梯式竖向设计时，阶梯间应有防止泄漏可燃液体漫流的措施。

天然气凝液，甲、乙类油品储罐组，建工业气体充装站需要什么手续，建氧气充装站的流程，菏泽花王容器告诉你不宜紧靠排洪沟布置。石油天然气站场内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。空气分离装置，应布置在空气清洁地段并位于散发油气，粉尘等场所全年频率风向的下风侧。汽车运输油品、天然气凝液、液化石油气和硫磺的装卸车场及硫磺仓库等，建工业气体充装站需要什么手续，建氧气充装站的流程，菏泽花王容器告诉你应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。石油天然气站场内的油气管道，宜地上敷设。石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。站场内变配电站（大于或等于35kV）应设不低于1.5m的围栏。道路与围墙（栏）的间距不应小于1.5m油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）建工业气体充装站需要什么手续，建氧气充装站的流程，菏泽花王容器告诉你筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。