

10KW三相静音柴油发电机自动化

产品名称	10KW三相静音柴油发电机自动化
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW三相静音柴油发电机自动化柴油发电机组面板区域可见划分有小LED显示屏（分别显示燃油位置、电压、频率、冷却水温、累计运行时间）、风门开关、机油报警、紧急停止、怠速、钥匙开关、交流输出(U V W N)、直流输出、短路保护器。大泽静音5KW柴油发电机组全套设备在出厂之前都是安装、调试、运转试机、检验无问题木箱密封包装发货。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

10KW三相静音柴油发电机自动化

静音减振系统包含静音减振机箱和进出风消声器，采用静音系统大大降低了发动机的机械噪声，配合静音减振机箱和大型风道消声器，满足高静音需求。燃气系统主要由燃气储存罐和燃气控制组件组成，近年来成熟的燃气钢瓶存储技术为天然气发电机的推广创造了基本的条件，目前关于燃气钢瓶使用应符合安全标准要求。燃气发电主机的工作原理同柴油发电机，经过可靠性能改造和提高，仅仅是燃料由柴油变为天然气，利用了成熟稳定的内燃机技术。经过发电机输出稳定可靠的交流电，电压（频率）的稳态调整率、波动率，不对称负载下线电压偏差，线电压波形正弦畸变率，瞬态电压（频率）调整率及稳定时间均满足国标要求。