

流淌性聚氨酯密封胶的施工要点

产品名称	流淌性聚氨酯密封胶的施工要点
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	密度:1.6cm/g 表干时间:24小时 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).流淌性聚氨酯密封胶组成部分：

流淌性聚氨酯密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，流淌性聚氨酯密封胶两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。

(2).流淌性聚氨酯密封胶的优点：

我们公司生产的流淌性聚氨酯密封胶具有以下优点，流淌性聚氨酯密封胶颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色膏体；由于我公司调改流淌性聚氨酯密封胶的配方，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和质量。流淌性聚氨酯密封胶按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和流淌性聚氨酯密封胶配套使用。涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜（底涂料另配）。

(3).流淌性聚氨酯密封胶使用注意事项：

- 1、建筑物保持干燥、干净、无油污。
- 2、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的流淌性聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。
- 3、把箱内1桶白色流淌性聚氨酯密封胶(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀为止。(注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少)A：B=10：0.8-1.2，用前应先做小试。
- 4、把搅拌好的流淌性聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平

5、施平流淌性聚氨酯密封胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。(表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。)

(4).流淌性聚氨酯密封胶施工质量控制：

- 1、缝面清理严格按照要求进行处理，确保基面干燥、清洁，这是影响流淌性聚氨酯密封胶施工质量的关键工序，清理干净的结构缝经现场监理人员验收合格后，方可进行施工。
- 2、配制流淌性聚氨酯密封胶时一定要充分均匀，搅拌时直至双组份混合颜色完全一致。
- 3、对于缝宽较窄的缝面一定要采用流淌性聚氨酯密封胶枪从缝底部进行打胶，确保填充密实。
- 4、配制好的流淌性聚氨酯密封胶一般要在2h内用完。否则会因流淌性聚氨酯密封胶慢慢固化而造成施工困难，严重影响密封质量，另外严禁使用已固化的流淌性聚氨酯密封胶。