

轴流风机 弘乾空调生产基地 T35 11轴流风机报价

产品名称	轴流风机 弘乾空调生产基地 T35 11轴流风机报价
公司名称	德州弘乾空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	13734347079 13734347079

产品详情

轴流风机应用到各类修建的消防排烟系统，用于排出火灾产生时的烟雾气体等，轴流风机，延长救援及逃生时刻，因此排烟风机的装置与使用时非常重要的，轴流风机的理相方位应昼接近屋脊线，定位时，CDZ轴流风机，将防水基板放置在屋面上，T35-11轴流风机报价，并使基板上倾的边缘端嵌入屋脊金属盖板下的缝隙里约10cm。以防水基板的内孔为样板，画出洞口的轮廓线，然后用屋面切开机完成洞口的切开。并修整打磨边缘。用尖利的刀片将保温棉按米字形割破，取掉部分保温棉后，再将保温棉和铝箔塞进钢板和保温棉之间。

轴流风机的维护与保养

风机维护工作制度

- 1.风机必须专人使用，专人维修。
- 2.风机不许带病运行。
- 3.定期清除风机内部的灰尘，特别是叶轮上的灰尘、污垢等杂质，T35-11轴流风机价格，以防止锈蚀和失衡。
- 4.风机维修必须强调首先断电停车。
- 5.对温度计及油标的灵敏性定期检查。
- 6.除每次拆修后应更换润滑油外，正常情况下3-6月更换一次润滑油。

轴流风机安装时：注意检查机壳，壳内不应有掉入、工具和杂物。在一些结合面上为了防止生锈、减少拆卸困难，应涂上一层润滑脂或机械油。风机与地基结合面，进出风管道联接时应调整使之自然吻合，不得强行联接，更不许将管道重量加在风机各部件上。并注意保证风机的水平位置。

轴流风机安装要求：1.按图纸所示的位置与尺寸安装，为确保效率特别要保证进风口与叶轮的轴向和径向间隙尺寸。2.安装后试拔传动组，检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象。3.全部安装完毕，总检合格后，才能进行风机的试运转。

轴流风机-弘乾空调生产基地-T35-11轴流风机报价由德州弘乾空调设备有限公司提供。德州弘乾空调设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！