

正企爆破设备 CO2爆破设备 四川爆破设备

产品名称	正企爆破设备 CO2爆破设备 四川爆破设备
公司名称	山东正企工矿机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐县城南辛寨工业园双沟村驻地
联系电话	18706521888 18706521888

产品详情

先将密封圈和片，加热棒装入高压高压钢管内，油气井爆破设备，拧紧合金帽，再将液态的二氧化碳通过填充器压缩至高压钢管内，再用线路测试器检测高压钢管内气压是否达标。这样即完成了起动前的准备工作。

具有本质的安全特性。从储存、运输、携带、使用、回收等方

面均十分安全。主机与清堵器材分离，从灌装至清堵结束时间较短。

液态二氧化碳灌注仅需

1-3分钟，起动至结束仅需4毫秒。

活化器加热使液态二氧化碳瞬间气化，四川爆破设备，释放高压气体能量，岩石、煤层、混凝土等目标材料。

解决了以往用炸爆开采和预裂中破坏性大、危险性高、矿体粉碎等缺点，为矿山安全开采和预裂提供可靠保证。

优点：

一、环保

定向爆对周围环境不产生破坏、不产生有毒气体，矿山爆破设备，没有扬尘，能够较好的改善工作环境。

二、有效

爆力量大且可控，完全替代传统爆在矿山 开采等领域的应用。

三、安全

组装，填充，运输和安装等过程，无需处 理哑炮。

1、业：露天矿的开采和矿井的掘进、回采、放顶、煤仓均可应用。如工作面的消突，消除冲击地压，石 门揭煤，巷道底鼓治理，CO₂爆破设备，处理煤层断层，疏通煤仓等。

2、应急救援抢险：道路清障、堰塞湖处理、泄洪，堤坝加固。更是矿井救护队的必备工具。爆管材质选 用超高强度钢制体，内腔设计为圆弧形一体式结构，可往复用4000次。抗拉强度、冲击韧性、耐压、耐 疲劳、无损擦伤均为实验室逐批检验检测，从材料及结构上彻消因应力集中造成的安全隐患。