

# 单组分聚氨酯止水材料包装规范

产品名称	单组分聚氨酯止水材料包装规范
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/支
规格参数	类型:聚氨酯密封胶 规格:750克 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.单组分聚氨酯止水材料产品特性：

单组分聚氨酯止水材料是一种新型湿气固化的单组份建筑密封胶，这种单组分聚氨酯止水材料除了具有聚氨酯密封胶的各种性能外，还因引入硅烷偶联剂提高了对各种基材的粘结强度，耐湿热老化性及贮存稳定性。单组分聚氨酯止水材料选用原料制作而成，单组分聚氨酯止水材料的膏体细腻、粘接力强、止水性能好，单组分聚氨酯止水材料执行TJ/GW119-2013标准，专门用于高速铁路无砟轨道施工缝的密封防水，可放心使用。

### 2.单组分聚氨酯止水材料施工指南：

单组分聚氨酯止水材料用钢丝刷，灰刀将缝沟的杂物及浮灰清理干净。较深的接缝应填入PE泡沫塑料作背衬材料，也可用其他塑料或木材做背衬，以减少密封胶的浪费。注胶的厚度为缝宽度的1.5倍，例如缝宽为2cm时单组分聚氨酯止水材料注入厚度为3cm。用胶枪注胶，注胶时枪咀应均匀缓慢移动，确保接缝内注满填实，防止气泡空间。单组分聚氨酯止水材料对混凝土，砖石，金属制品，塑料制品均有良好的附着力，高弹性，高拉伸强度，可适应循环变形较大的结构密封防水。常温下表干快，4小时即可表干，有利于缩短工期。

### 3.单组分聚氨酯止水材料适用范围：

密封胶可使用在高速公路、桥梁等伸缩性间隙的嵌缝和密封。

聚氨酯密封胶可使用在复层玻璃及隔热窗框。

单组份聚氨酯密封胶可使用在地铁及地下中混凝土嵌板对接头的密封。

可使用在供气系统中管道接头及泄漏处的密封。

可使用在供排水系统中各种材质管道插接口处的粘接密封。

可使用在空调及通风系统中接头的密封，建筑物幕墙、厕所附属设备等处接头的密封。

单组分聚氨酯止水材料可使用在住宅门窗框四周与混凝土或砖墙之间缝隙的密封。

单组分聚氨酯止水材料可使用在大楼主结构中混凝土嵌板之间的水平及垂直接头的密封及缝隙的填充。

#### 4.单组分聚氨酯止水材料包装及参考价格：

单组分聚氨酯止水材料一般是以铝箔纸单支包装，然后装箱，一支单组分聚氨酯止水材料的重量大约是750g，约600ML，每箱装20支单组分聚氨酯止水材料。单组分聚氨酯止水材料价格也是高低不一，单组分聚氨酯止水材料价格是要看您需要是高模量还是低模量，是国标单组分聚氨酯止水材料价格还是非标价格，我们是单组分聚氨酯止水材料生产厂家，所以单组分聚氨酯止水材料价格是不会高的，欢迎您随时下单！