

生态砂基透水砖工程 超清透水砖 通海生态砂基透水砖

产品名称	生态砂基透水砖工程 超清透水砖 通海生态砂基透水砖
公司名称	云南超清商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市宣威市羊场镇磷电有限责任公司办公区一楼106室
联系电话	13770052005 13770052005

产品详情

粉煤灰透水砖

随着我国火力发电事业的快速发展，粉煤灰的排放量急剧增加，造成了严重的环境污染，粉煤灰的综合利用已成为社会关注的重大问题。

原料

这种方法的主要原料粉煤灰取自某火力发电厂。同时，为提高成形时的生坯强度及烧结制品的强度，可采用粘土作粘结剂、破碎的废地砖为骨料。粉煤灰为细干灰，可直接用于实验。粘土、废地砖烘干后用颚式破碎机破碎和圆盘磨磨细后过筛(粘土过200目筛，废地砖用分样筛分级)。

透水砖铺装工艺与普通路面砖有很大的区别，由于其性能和功能特点，要求路基处理得特别平整，生态砂基透水砖价格，而且需要不同材料对不同层进行铺贴处理，这就对施工技术有严格要求。施工过程中需要注意的事项：为获得良好的透水系统，通海生态砂基透水砖，达到较好的透水效果，生态砂基透水砖工程，其缓冲层多采用中砂，低骨灰比和低水灰比的水泥混合砂浆，具有较好的受压缓冲能力；下层采用开放式透水性路基，使用窄级配(骨料粒径大致在7~40 mm)、低骨灰比和低水灰比的混凝土。

从产品本身的性能和使用功能上又可将透水砖分为砖体本身透水的透水砖和砖体本身不透水或本身只能渗水或微弱透水的透水砖。本身不透水的透水砖有陶瓷的，也有非陶瓷的，其透水功能靠铺贴或拼凑组合时砖与砖之间的接缝实现。单体不透水的陶瓷透水砖是将不同颜色的陶瓷砖块(20 mmx30 mm、30mmx50 mm)按一定规格组合粘贴在一片特别制作的树脂板上，像马赛克一样。该树脂板下面有支撑脚，以便于

从砖接缝处漏下去的水渗入地下，达到透水的目的。这种透水砖重量轻、铺砌方便，更换也方便，图案组合更容易实现，但成本较高。

生态砂基透水砖工程-超清透水砖-通海生态砂基透水砖由云南超清商贸有限公司提供。云南超清商贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！