

硫化制品型橡胶条施工与安装

产品名称	硫化制品型橡胶条施工与安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	型号:PZ-250型 规格:20x30mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).硫化制品型橡胶条特性：

硫化制品型橡胶条具有一般腻子条易粘接和耐低温性能，又具有较好的膨胀特点。硫化制品型橡胶条由多种高分子材料合成，强度比一般腻子条高，适用于防水工程。硫化制品型橡胶条可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

(2).硫化制品型橡胶条生产标准：

硫化制品型橡胶条是一种止水的橡胶新产品，橡胶止水条是有遇水膨胀性能的硫化制品型橡胶条和制品型橡胶止水条的统称。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。《膨润土硫化制品型橡胶条(JG/T 141-2001)》是我厂生产标准，本标准是根据GB/T 1.3—1997制定的，硫化制品型橡胶条主要应用于各种建筑物、构筑物、隧道、地下工程及水利工程的缝隙止水防渗。

(3).硫化制品型橡胶条型号与规格：

硫化制品型橡胶条外形一般是矩形、圆形、梯形、三角形，也可根据工程需要定做各种型号规格。硫化制品型橡胶条规格主要有：30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、20mm、30mm、10×25mm、10×30mm、R15×R10mm等规格，硫化制品型橡胶条的长度可按客户要求生产。

(4).检查硫化制品型橡胶条质量的方法：

- 1、可以在硫化制品型橡胶条的一端切开观察端口密实无气孔
- 2、需要检查硫化制品型橡胶条的外观无开裂，表面光滑
- 3、将遇水膨胀止水条裁切一小块放入一个容器中半外露半水中，以便观察止水条的膨胀率

膨胀后硫化制品型橡胶条成软绵绵的海绵体，将遇水膨胀止水条缠绕物体上，观察遇水膨胀止水条外表无裂痕

4、硫化制品型橡胶条的包装应整齐缠绕，宽度如一，不应有太大的出入

(5).硫化制品型橡胶条在施工缝安装：

1、将包裹在硫化制品型橡胶条外面的隔离纸撕掉，把硫化制品型橡胶条直接安设在施工缝混凝土表面上，每隔80cm～120cm加设一水泥钉，将止水条与混凝土钉牢，以免错位，同时使止水条与混凝土表面密贴牢固。

2、硫化制品型橡胶条需要接头时，将要搭接的两根止水条端头6cm范围内分别用刀切成斜面或压扁1/2，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土表面紧密接触，搭接长度须控制在50mm以上，错接部位两根止水条间不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上，硫化制品型橡胶条严禁采用对接，以免在浇筑混凝土时错位形成“决口”。

3、硫化制品型橡胶条不宜在雨天、雪天和五级及以上风天施工，作业环境温度不宜低于5℃。如寒冷天气可采取辅助增温措施，在作业环境温度不低于5℃的前提下，进行硫化制品型橡胶条粘贴施工。