

湖北人造草坪用什么施工工序步骤？

产品名称	湖北人造草坪用什么施工工序步骤？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

人造草坪用什么施工工序步骤？

随着技术的发展，人造草坪在各种运动指标上更接近天然草坪，甚至比天然草坪更占优势。生产技术和完善的同时，新型的人造草坪可以有效减少扭伤和皮肤划痕，比天然草坪更安全，表面涂层和原材料有所改善，具有减震和回弹等运动指标的开放式单纤维长丝。此外，不受雨天的限制，排水指标好，不会影响一些大型体育比赛的进行。

人造草坪施工工序：

- 1、检查验收基础工程，清除基础中的杂物，若有不平之处，应及时修复、整平。施工铺设场所须保持整洁，以确保材料清洁及施工品质。
- 2、测量及放样，依设计图之规划，执行测量及放样。使用经纬仪或其它精密测量仪器，测量周边设施是否符合运动场的尺寸，如有不合适处应即时修改，容许误差小于5毫米。
- 3、铺面铺装，将草皮依原厂规格平铺于地面上，草皮之间需搭接3~8毫米。将搭接的草皮用草坪切割器切割平齐。接缝应小于3毫米。切割区下铺放搭接布，并用涂胶器在结合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。