

波状挡边输送带 钢丝绳挡边带 聚酯挡边皮带

产品名称	波状挡边输送带 钢丝绳挡边带 聚酯挡边皮带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

波状挡边输送带基带规格：

覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³。层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 N/mm。我们的产品全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%

根据覆盖胶性能不同分为：普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

波状挡边输送带带芯的材质有很多：

棉帆布芯：CC-56；尼龙布芯NN100、NN150、NN200、NN300、NN400；

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400；

钢丝绳芯ST1000-ST2000；

挡边高度(mm)可以定制：S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400；

隔板高度(mm)：TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380

带宽（B表示）可以做到B300mm-2200mm，带子的布层数可做2 - 10层。覆盖胶工作面从1.5到8mm，非工作面从0 mm到4.5mm。