

膨润土橡胶膨胀止水条的使用方法

产品名称	膨润土橡胶膨胀止水条的使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	颜色:黑色 标准:国标 规格:20x30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、膨润土橡胶膨胀止水条种类及规格:

遇水膨胀止水条大概分三种，一种是红色的制品型膨润土橡胶膨胀止水条，一种是黑色的腻子型膨润土橡胶膨胀止水条，另外一种黑灰色带注浆管型膨润土橡胶膨胀止水条，膨润土橡胶膨胀止水条常用规格30*20mm,膨润土橡胶膨胀止水条包装一般为箱装。

二、膨润土橡胶膨胀止水条的特点：

- 1、膨润土橡胶膨胀止水条的遇水膨胀性能。当有水渗入已埋设了膨润土橡胶膨胀止水条的缝隙时，这便膨胀，堵塞渗水缝隙，截断渗水通道，阻止渗漏，抗渗效果好。
- 2、膨润土橡胶膨胀止水条的整体膨胀性好，抗冲刷，压缩弹性好，膨胀速度缓慢，膨胀潜力大，抗水压能力强，膨润土橡胶膨胀止水条阻抗 2.5Mpa；
- 3、膨润土橡胶膨胀止水条能用于施工水丰富的工程和雨季施工的工程，主体材料为橡胶材料，所以耐老化，抗腐蚀，抗渗能力不受温度交替变化的影响，具有可靠的耐久性。
- 4、膨润土橡胶膨胀止水条不粘性，安装使用简便，膨润土橡胶膨胀止水条价格适中。

三、膨润土橡胶膨胀止水条使用方法:

- 1.采用膨润土橡胶膨胀止水条用于混凝土施工缝的防水、施工缝处可留作平缝、平面可以是粗造的,也可以是比较光滑的,可以是水平施工缝也可以是竖向施工缝,只需扫净表面浮土,利用材料自身的粘性,将膨润土橡胶膨胀止水条粘贴在已浇混凝土的表面上,即可继续浇注混凝土。
- 2.施工缝可以做成凹形接缝.然后放膨润土橡胶膨胀止水条,使其一部分露出施工缝平面,然后可浇注。

3.在一次混凝土后，在二次混凝土浇灌前，将一次浇灌的混凝土接缝安装橡胶的部位，清理干净，刷除表面浮尘，可用氯丁胶水、水泥铁钉、钉枪等方法将该橡胶牢固地紧密地贴在一次混凝土预留位上，确保二次浇灌时膨润土橡胶膨胀止水条在设计的位置上，能起到优良的防水效果。对一次浇灌混凝土时，地下水比较多的情况下，可订购膨润土橡胶膨胀止水条，该膨润土橡胶膨胀止水条在水中可延缓膨胀时间，该时间可根据不同的要求，不影响任何止水效果。

四、膨润土橡胶膨胀止水条生产厂家：

工程橡胶有限公司生产的膨润土橡胶膨胀止水条适用范围广，可以用于所有可使用传统止水条的工程项目，膨润土橡胶膨胀止水条为传统产品的替代型产品，遇水膨胀堵塞缝隙，以水止水，达到可靠的防漏效果。耐水压力大，吸水膨胀速度适宜，膨润土橡胶膨胀止水条具有多次膨胀的功能。