

粮库门窗公司 安徽粮库门窗 毅恒货源稳定

产品名称	粮库门窗公司 安徽粮库门窗 毅恒货源稳定
公司名称	虞城县毅恒仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇北街路东
联系电话	19837071306 19837071306

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：虞城县毅恒仓储设备有限公司

在通风口对侧通风口引出软管连接压力表（压力表必须经过鉴定并在合格周期内），粮库门窗公司，确保仓房所有门窗通风口关闭，粮库门窗电话，过线孔等密封完全。使蝶阀处于打开状态，若仓房内无覆膜则开启风机往仓内充气，粮库门窗批发，若仓房内已有粮面覆膜则利用风机将空气从仓房内抽出，使仓内外达到一定的压力差后停机，当压力差降低至预定值的一半时，用秒表记录该时间，所需的时间即为 PT 试验的压力半衰期。因为粮仓漏气，库内外的压力差会逐渐减少，安徽粮库门窗，根据仓房压力半衰期，判断仓房气密性的好坏。

仓房的窗户宜少，尺寸满足补仓需要早期的仓房窗户主要用于采光和自然通风，而现在仓房都配有照明、风道和风机等设施，窗户主要用于散(换)气、排尘或粮食补仓。若仍按仓房每开间开窗进行设计，窗户数量太多将直接影响到仓房隔热与气密性，建议将窗户的数量减半。仓门上方因有雨搭，保管员开关不便，可不设窗户。窗扇宜单扇平开或上开，不宜采用双扇平开窗、推拉窗，窗户尺寸要满足仓外机械补粮需要。

通风时打开北窗、启动南墙上的排风扇或打开仓房里端窗户、启动单侧山墙的排风扇，使冷风进仓地带走屋脊下三角地带的高温。降粮温可选用离心风机或轴流风机，轴流风机风量大、风压小，具有能耗低、粮食失水少等特点，但通风时间长，适用于通风阻力较小的粮情和低温季节较长的粮库；离心风机风量大、风压大，具有降温快、通风时间短的特点，但能耗较高，粮食失水多，适用于通风阻力较大的粮情和需抢时间通风的场合。单侧通风仓房的进风口应设在仓房北侧，此处温度低，对粮堆降温、谷冷操作、熏蒸作业有利。进风口的结构应满足进风口盖板开关方便、与设备对接方便、隔热气密的要求。

粮库门窗公司-安徽粮库门窗-毅恒货源稳定由虞城县毅恒仓储设备有限公司提供。虞城县毅恒仓储设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 商丘 的农业机械等行业积累了大批忠诚的客户。毅恒带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！