

猪舍玻璃钢风机 抽风扇大风量耐腐蚀

产品名称	猪舍玻璃钢风机 抽风扇大风量耐腐蚀
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	400.00/台
规格参数	品牌:润诚 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

详解玻璃钢负压风机的湿帘该怎么维护保养？

湿帘降温也是厂房会用的一种降温系统，它既可以单用，也可以配合着负压风机和冷风机使用，当然搭配使用降温效果将会更好，日常的厂房里通常都是[玻璃钢负压风机](#)搭配着湿帘一起使用，普及下湿帘该怎么进行保养维护。

1、水源的质量。如果风机使用水的水质是比较差的，很容易造成堵塞和沉淀，不仅会影响玻璃钢负压风机的使用效果还会降低风机的寿命，因此，就算在水质达标的情况下也要定时的清洁。

对于水质的要求：要知道PH值不管是过高还是过低都会对湿帘造成影响，PH值过低会使湿帘变软，PH值过高会使结垢导致湿帘过硬，因此PH值在6.5-8.5是刚刚好的。

2、遮阳防护。

如果阳光直射湿帘会造成湿帘损伤以及水份不必要的蒸发，影响玻璃钢负压风机的使用效率，因此在使用过程中可以安装遮阳纱网，遮阳纱网还可以减少灰尘对湿帘的堵塞，防止湿帘使用寿命的缩短，减少企业的损失。

3、运行的设置。当使用环境的温度过低或者过于潮湿的时候可以不用湿帘，并且晾干，因为在潮湿的环境里湿帘很容易产生异味甚至会产生细菌，再次使用时会造成周围环境不卫生，给人退给来危害。

玻璃钢负压风机组装位置

1.组装FRP负压风扇时，应在建筑物正中间挑选位置，以大程度地减少风管的空气供应阻力。

2.在组装整个过程中应制定一系列防水和防漏对策。

3.确保在室外组装时空气新鲜。

4, 室外组装时要留意玻璃钢负压风机的可靠稳定性, 可以在正下方组装铁支撑架, 避免出现玻璃钢负压风机运行时振动, 也需留意防锈, 可以涂防锈油。

玻璃钢负压风机组装前检测项目

1.检测玻璃钢负压风机在运输整个过程中有没有受损。

2.在组装整个过程中, 检测全部备件有没有松动。如果您不放心, 则可以重新拧紧它们。

3.上电时, 请电工展开配电。控制开关应具备断相保护, 漏电保护, 电流过载保护等功能。所采用的电线和电缆应可以承受电动机电流的负载, 同时电线的连接器应覆盖胶带。绝缘后, 根据规格要求将全部管线埋入管线管中。

4.组装玻璃钢负压风扇后, 采用前必须了解其周围的全部障碍物。