

# SR嵌缝填料具体用法

产品名称	SR嵌缝填料具体用法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	作用:止水材料 颜色:黑色 包装:25公斤/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、SR嵌缝填料存放要求：

存放SR嵌缝填料产品时，重要的一点就是在存放时，一定要避免该SR嵌缝填料被高温暴晒。SR嵌缝填料耐水浸泡、耐湿热、耐溶剂、耐腐蚀、耐酸碱、耐氧、耐臭氧、耐光和耐候性，对气体和蒸汽不渗漏，对金属和非金属材料均有良好的粘合性，并具有低温屈挠性能。GB柔性填料跟SR嵌缝填料是没有区别的,都是面板坝常用的填料,只是名称不用而已。

### 二、SR嵌缝填料规格型号

10×10、10×20，10×30

20×20，20×30，30×30等，包装为25千克/箱。

工程橡胶有限公司主要产品有面板坝止水带.GB柔性填料.聚乙烯闭孔泡沫板.氯丁橡胶棒。橡胶隔震支座.SR嵌缝填料等。公司生产设备配套生产，降低成本，大约2~5天出货，所有原材料没有以次充好。

### 三、SR嵌缝填料性能特点：

1) 物理性能在SR嵌缝填料配方采用的材料粒径小、表面积大、表面高，与橡胶浆基料溶合均匀后，相当于增加了橡胶浆基料的比例，降低了配方的颜基比，因此可以提高SR嵌缝填料配方的抗渗性、延伸性、粘结性等。

2) 耐热性颗粒间的间隙比普通填料颗粒间隙大为减小，因此颗粒间对基料高分子的吸附力大大增强，在基料高分子间增加了大量的微观桥架结构，使基料的耐热稳定性提高，改变了SR止水材料的热稳定性。

### 四、SR嵌缝填料施工方法详解：

SR嵌缝填料的嵌填。采用填料挤出机嵌填和人工嵌填两种方案。

1、填料挤出机嵌填：波形止水带安装完毕后，把SR嵌缝填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50cm范围内涂刷SK底胶，然后接通电源，用SR嵌缝填料挤出机进行SR嵌缝填料嵌填施工。在填料挤出机的运行过程中，需要不断转移外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中行进且在砼表面滑动，故要求砼表面十分平整(长度方向2m范围内起伏差在5—以内)。

2、人工嵌填：根据SR嵌缝填料设计断面确定嵌填形状，把SR嵌缝填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理后，涂刷SK底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴SR嵌缝填料板(撕去SR嵌缝填料板一边的防粘纸，沿SR嵌缝填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出SR嵌缝填料板与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击SR嵌缝填料的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于二层的粘贴，SR嵌缝填料粘贴后加压，以确保嵌填质量。