

# 300x8外贴式橡胶止水带偃师市

产品名称	300x8外贴式橡胶止水带偃师市
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

止水带是厂主要消费的产品，它用于混凝土的现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土构造成为一体的根底的工程，如公开设备、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝等。

下面我们的止水带厂家就为您引见一下它的作用吧。

止水带是运用橡胶的高弹性和紧缩变形性的特征，在各种载荷下发作弹性的变形，然后起到有用的紧固密封，避免建筑施工的漏水渗水及减震缓冲作用，在普通较大工程的建筑设计中，由于不能连续的停止浇注，或由于地基的变形，或由于温度改动惹起的混凝土构件热胀冷缩等缘由，需留有施工缝、沉降缝、变形缝。

在这些缝处有必要设置止水带来避免水的渗漏问题。止水带的上下两头设置固定肋，具有柔韧性、耐用性、抗腐蚀性、变形功用优良等的特征。它在我们的施工中起到了很重要的作用。

提起橡胶止水带，相信很多人都会感到陌生，因为它在我们的日常生活中很少见，它主要是应用于建筑施工这一块，比如在地下室外墙和后浇带施工时就会使用到橡胶止水带。那么，它在使用的时候就有哪些特点存在呢？

防水性能好，橡胶止水带，顾名思义，它的主要作用就是用来防水、止水，所以它的防水性能非常好，这样才能够在使用的时候带来良好的使用效果。

但它又不同于普通的止水带，它因为采用优质的天然橡胶为原材料制造，然后再经过混炼、压制等复杂的加工过程，使得它的防水性能更好，在进行地下施工的时候能够起到更为理想的使用效果，所以在拦水坝、桥梁建设、隧道涵洞施工的时候，都会使用橡胶止水带。

弹性、耐磨性好，能够具有很长的使用寿命。橡胶止水带因为是采用优质橡胶制造而成的，所以它的弹性和耐磨性都非常的好，不易变形，不容易扎穿、撕裂、断裂、损坏，在各种恶劣环境中都能够

使用，使用寿命相对普通止水带来说是更为长久的，因此在市场中也才能更受人们的青睐。

### 钢边止水带

通常情况下焊结三角状，固定支架底版和顶板按500的间隔展开布局，侧墙纵向沉降缝跟侧墙结构筋等间隔布局，固定支架和梁主筋对接焊，厚钢板跟固定支架对接焊，侧墙水平沉降缝厚钢板先在厚钢板的底端焊一条支撑点修建钢筋，随后再用固定支架展开定位。对接焊常用焊条的规格型号及原料特性应合乎规划构思规定。

厚钢板轴线与沉降缝堆叠，拼装于1/2板（墙）厚，而且先浇水泥混凝土和后浇水泥混凝土各一大半，保证厚钢板的平整度和垂直度。钢边止水带燕尾槽面向规定为：顶、底版燕尾槽朝上，侧墙水平沉降缝朝背水侧，侧墙纵向沉降缝朝迎水侧。

厚钢板拼装完毕，第yi步展开自查，随后布告质安科检收，终由质安科会与工程监理一同展开检收，经检验达标后才能够展开下一道工序的工程施工。钢边橡胶止水带工程施工与拼装常见问题：选用修建钢筋或模板对钢边止水带展开定位。

沉降缝空隙止水带通常情况下一大半先浇筑于砼中，另一半在二期工程施工过程中埋进砼内。因此，钢边橡胶止水带固定不动方法必须靠谱，避免发生移动。二期工程工程施工前，另一半止水带应特别注意维护。