

三元乙丙复合盖片参数及优点

产品名称	三元乙丙复合盖片参数及优点
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	38.00/米
规格参数	规格:300x6mm 标准:国标 型号:SR
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.三元乙丙复合盖片具体参数：

材质：三元乙丙橡胶

用途：面板坝防渗材料

厚度（cm）：6mm

型号：SR型

颜色：黑色

2.三元乙丙复合盖片生产工艺：

三元乙丙复合盖片是我公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖板，为复合材质，一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙橡胶防渗盖片有耐候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。基面粘接的是GB（SR）软性填充料，当混凝土的基面形变时，软性填充料产生塑性形变，进而防止三元乙丙复合盖片遭受地应力毁坏；

3.三元乙丙复合盖片厚度要求：

三元乙丙复合盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的；2mm米为GB柔性材料。三元乙丙复合盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐低温性能。由于三元乙丙复合盖片自身硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙复合盖片的防水性能难以得到发挥。我们利用GB复合止水板可以满足面板坝接缝止水的要求，GB复合止水板还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。

4.三元乙丙复合盖片优点：

施工简便：三元乙丙防渗保护盖板柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；

耐老化性好：三元乙丙橡胶是耐候性好的橡胶，其1.2mm厚防水卷材产品在建筑防水工程上已广泛应用和检验，使用寿命可达50年以上，3~4mm厚三元乙丙橡胶的耐老化性能好，防渗保护作用也将会更好；

易于检查维修：三元乙丙防渗保护盖板在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于维修。