

## 虞城砂石料厂家 附近砂石料厂家 吴合营建材

产品名称	虞城砂石料厂家 附近砂石料厂家 吴合营建材
公司名称	民权县吴合营建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	民权县双塔镇开发区88号
联系电话	15237053888 15237053888

### 产品详情

公路工程用块状石料，一般由天然岩石开采加工而成(也有选用天然卵石的情况)。石料应选取心质均匀、不易风化、无裂纹的硬石对于具有各向异性和解理的岩石，应正确掌握它的各向异性和解理，对公路工程用的块状石料的开采、加工和使用都是非常重要的。除了粒度和粒径规格外，附近砂石料厂家，各行业对砂石料的针片状颗粒、含泥量、泥块含量、石粉含量和坚固性也有相应的要求，因此，在配置生产线时要提前明确要求，以免影响成品料的质量和销路。

一般而言，在湖、海、河、山间等自然条件中堆积的岩石碎屑中形成的砂石粒径小于5mm，经矿山机械加工而成的机制砂粒径小于4.75mm。砂子的粗细按细度模数分为4级，细度模数是表征天然砂粒径的粗细程度及类别的指标。细度模数越大，表示砂越粗。粗砂：细度模数为3.7-3.1，虞城砂石料厂家，平均粒径为0.5mm以上。中砂：细度模数为3.0-2.3，平均粒径为0.5-0.35mm。

提供一个墙面抹灰的数据给你吧！

查《工程定额》可知，抹灰层按2.5cm的厚度来计算：

水泥用量：10.6kg/m<sup>2</sup>每增加5mm厚度就加上2.12kg/m<sup>2</sup>，减少也同理

砂子用量：42.8kg/m<sup>2</sup>每增加5mm厚度就加上8.56kg/m<sup>2</sup>，减少也同理25m<sup>2</sup>的墙，考虑用红砖（标准

砖) 规格 $240 \times 115 \times 53$ 即其体积为 $0.0015\text{m}^3$ 。

砂浆采用1:3配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。

砂浆含量为 $0.265\text{m}^3/\text{m}^2$ (每平方用量 $\times$ 水泥砂浆厚度即: $10.6 \times 0.025=0.265$ 砌240墙,周边砂石料厂家,一共是6立方砖,需红砖4000块。

( $25 \times 0.24=6$ ,  $6/0.0015=4000$ ,  $4000 \times 0.8=3200$ )即实际需要3200块砖,或者用 $128 \times 25=3200$ 也能得出这个数值。128块/ $\text{m}^2$ 为经验值,像老泥工都是直接用这个数值来计算的。

需砂浆: $0.265\text{m}^3/\text{m}^2 \times 6\text{m}^2=1.59\text{m}^3$

水泥用量: $401\text{kg}/\text{m}^3 \times 1.59\text{m}^3 = 637.59\text{kg}$ 也就是13包

砂子用量: $1593\text{kg}/\text{m}^3 \times 1.59\text{m}^3=2532.87\text{kg}$ 也就是2.5吨

砌120墙,一共是3立方砖,建筑砂石料厂家,需红砖2000块。

需砂浆: $0.265\text{m}^3/\text{m}^2 \times 3\text{m}^2=0.795\text{m}^3$

水泥用量: $401\text{kg}/\text{m}^3 \times 0.795\text{m}^3 = 318.8\text{kg}$ 也就是7包

砂子用量: $1593\text{kg}/\text{m}^3 \times 0.795\text{m}^3=1266.44\text{kg}$ 用个1.5吨也就够啦

注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。如 $1\text{m}^2$ 砌墙所需砖为理论值为160块,则在实际中只需要128块,即 $164 \times 0.78=128$ 块(24墙)。

虞城砂石料厂家-附近砂石料厂家-吴合营建材(推荐商家)由民权县吴合营建材有限公司提供。行路致远,砥砺前行。民权县吴合营建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为沙石、砾石、卵石具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!