

化粪池生产厂家 秦旭环保 合肥化粪池

产品名称	化粪池生产厂家 秦旭环保 合肥化粪池
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

水泥化粪池维护

使用前做防水实验，正式使用向两坑灌少量清水，化粪池多少钱，水位高度约150mm，粪便进入能当即沉淀，第1坑的粪便停留15天以上，浸溢到第2坑停留20天，粪便的微生物才能充分发酵。日常使用还应注意，便后不要大量冲水，以免粪便沉淀和发酵时间过短，起不到环保和产肥的作用。而且卫生间和其他杂物也注意不要扔入便池，以免堵塞管道。

水泥化粪池规格

化粪池大小要根据家中常住人口确定，一般来说4~5口家庭，第1坑净容积为1~1.5m³，第2坑净容积为第1坑的60%即可。具体大小为第1坑长1000mm×宽800mm×深1500mm，第2坑长600mm×宽800mm×深1500mm。两坑应相邻，单坑边长大于等于500mm，深度大于等于1000mm，上面的清渣口边长大于或等于400mm，便于清渣。

水泥化粪池布置

化粪池最好布置在菜地附近，连接住宅卫生间排污管，注意不能连接日常生活使用的排水管。如果是北方地区，排水管在户外长度要尽量缩短，并保温保温材料，防止冻结。

水泥化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性的生活处理构筑物。

生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫、悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度COD_{Cr}在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD₅为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，化粪池生产厂家，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐I败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，合肥化粪池，降低

了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，化粪池公司，填埋或用作肥料。

要求：化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)确定。污水在化粪池中停留时间宜采用12h~36h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

化粪池生产厂家-秦旭环保-合肥化粪池由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。化粪池生产厂家-秦旭环保-合肥化粪池是芜湖秦旭环保科技有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。