

护栏打桩机 打拔钻一体式高速公路打桩机 厂家配置表

产品名称	护栏打桩机 打拔钻一体式高速公路打桩机 厂家配置表
公司名称	济宁市鲁盛工程机械有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	鲁盛:940装载机底盘 打拔一体机:75型锤头 济宁:4102发动机
公司地址	山东省济宁市美恒国际汽车博览城西片区工程机械市场GC11号楼0116号
联系电话	13505377828

产品详情

护栏打桩机适用范围

- 1、公路波形护栏立柱钻孔、打桩、拔桩。
- 2、光伏发电场螺旋桩安装。
- 3、其他各种场地打桩（如农场、牧场、果园等）。
- 4、公路野外工程施工。

护栏打桩机性能特点

- 1.合理功率，性能优越的柴油机，为施工作业提供了强大的动力源泉，动力的可靠性，燃油的经济性，得到了大幅提升。
- 2.先进的液压系统，高品质的液压元件严格的装配工艺，保证液压系统的高效率和耐久性。
- 3.整体车架结构精良，材料完全国标。强度高、稳定性好，符合工业美感的设计思路，操作者工作空间更加宽敞。
- 4.生产工艺更趋合理，耐磨部件均采用热处理工艺。焊接工艺严谨，框架焊接的整体去应力处理，减少变形，检测设备完善。

5.护栏钻孔机是一种优为节能环保的新型全液压公路护栏安装钻孔设备，该设备在各类复杂地层的公路护栏安装前钻孔工作。

操作工作原理

- 1.打桩机利用冲击力将桩贯入地层的桩工机械。由桩锤、桩架及附属设备等组成。
- 2.桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆（俗称龙门）之间，用提升吊钩吊升。
- 3.桩架为一钢结构塔架,在其后部设有卷扬机,用以起吊桩和桩锤，
- 4.桩架前面有两根导杆组成的导向架，用以控制打桩方向，使桩按照设计方位准确地贯入地层。
- 5.塔架和导向架可以一起偏斜，用以打斜桩。导向架还能沿塔架向下引伸，用以沿堤岸或码头打水下桩，桩架能转动，也能移行。
- 6.打桩机的基本技术参数是冲击部分重量、冲击动能和冲击频率。桩锤按运动的动力来源可分为落锤、汽锤、柴油锤、液压锤等。

产品优势

- 1.油泵大50泵,输出动力大
- 2.行走马达500马达,自带刹车,另配碟刹。
- 3.液压锤头 定制款液压锤头,打锤频率快。
- 4.打拔一体 自带拔桩装置,集打桩拔桩于一体。
- 5.油管 所有液压油管都有耐磨尼龙材质的螺旋保护套。
- 6.滑架 新式液压撑杆滑架,不用人工即可把滑架撑开工作。
- 7.散热器 新设计组合式散热器,增加发动机,液压油散热效率。
- 8.液压油 液压油箱有显位器,自带60升64号耐磨白色液压油。
- 9.轴承 后轴为万向轴,保证后轴始终同心。

备注:车体所有轴孔销孔都有黄油加注孔,方向盘带助力。

护栏打桩机是种公路护栏钢管桩打压设备，该机采用柴油动力，全液压机械传动，具有行驶轻便、打桩精度、经久耐用、节能环保等特点，特别适用于公路护栏安装、维修和抢修的野外工程施工。特点该公路护栏全液压打桩机由我司技术研发工程师和现场服务技术员根据各种不同工况环境实战中的情况，经过不断的研发和更新，而研发生产的种为节能环保的新型全液压打桩设备，在完成各类复杂地层的公路护栏安装作业中，充分体现了它品质、效率、节能、寿命等特点。我司质检部有着严格的整套检测工艺和检测要求，为产品提供流质保屏障，鲁盛系列打桩机现已是全国质量信得过的品牌产品之，成为我国公路护栏安装工程中必不可少的主打机型设备。杰贝260液压护栏打桩机具有打桩定位准、移动快、精度

,寿命长、省油环保等点。是速公路护栏的新型设备。

动力配置：合理功率，性能越的柴油机，为施工作业提供了强大的动力源，动力的可靠性，燃油的经济性，得到了大幅提升，液压系统：先进的液压系统，品质的液压元件严格装配工艺保证液压系统的效性和耐久性，打桩机沉桩能大大进步工作效率，减轻工作压力，但是在打桩机运用时由于处置不当将呈现滑桩现象。采用全新设计理念、精心研制整体功能，结构模块化的设计思想，全封闭格式安装结构，便于产品快速安装和转场。可广泛运用于高速公路，省道、县级公路以及山区公路等路面护栏的护栏安装工作。

- 1.检查机械系统及液压系统，柴油机水箱水位、机油油位均属正常后，方可发动柴油机。低速无负荷运转3~5分钟后，即可开始工作。
- 2.本机底盘由液压马达驱动，液压无极调速。调节柴油机转速和供油量（手阀控制）即可得到不同行进速度。组合阀进退手柄前推为底盘前进后拉为底盘后退。其余下压臂升降油缸，上框架横向油缸，立柱仰俯油缸，起重臂伸缩油缸，均各有组合阀手柄控制，手柄前推为油缸活塞杆伸出，后拉为活塞缩回。
- 3.到达现场后检查立柱是不垂直，如不垂直可用仰俯油缸（或斜拉杆）和侧向螺杆调整，立柱两侧斜拉斜拉索锁定，打桩移位时应随时观察立柱方位。
- 4.调整底盘纵向位置和立柱横向位置，使立柱到达标定方位。
- 5.将液压锤升至顶点，把钢管桩下部放到桩位上，上部对准液压锤下部的桩头，压住钢管桩，即可开锤打桩。桩头对钢管桩直保持压力，直至把钢管桩打到规定尺寸为止。