

# 装饰EPS线条厂家 合肥EPS线条 安徽建烽|来图定制

产品名称	装饰EPS线条厂家 合肥EPS线条 安徽建烽 来图定制
公司名称	安徽建烽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区武里山天街
联系电话	13275659888 13275659888

## 产品详情

### 线条修补

线条安装采用后锚固的工法，同时，线条安装过程中会存在碰坏、破损等现象，且因为部分脚手架的阻挡而切割局部线条，合肥EPS线条，这样就需要对破损或被切割的线条进行修补。破损或被切割较大的部位，须先清理待修部位，并用EPS板材切割成与缺损部位相同体积和形状的EPS材料，用粘结剂粘贴到位，表面再覆盖抹面砂浆和耐碱网格布，并搭接到周边50mm以上。终完成面须与周边大面形成一个整体，确保平整、光顺。

### EPS的特点

EPS线条材质轻：一个人可以随意搬动、施工。

粘贴牢固：它主要是用聚合物砂浆进行粘结，而聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，装饰EPS线条厂家，不仅使用寿命长，外墙EPS线条价格，而且粘结牢固，。

造型随意加工：由于是计算机设计造型自动切割，线条(件)样式随心所欲，加工简单，安装方便。

EPS线条安装方便：EPS条省去了水泥线条安装的繁琐，施工简单，大大降低了建设的成本。

防阻燃：EPS线条是B2级的防火等级，而且材料本身不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。

## 安装EPS构件：

- 1) EPS构件粘贴时，应使用粘结复合型砂浆，粘结面积，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm，粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。
- 2) 安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用粘结复合型砂浆作拼接粘结材料，成品EPS线条厂家，砂浆稠度可稍大些，采用满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压，以使灰缝满足。
- 3) 拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS构件拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。

装饰EPS线条厂家-合肥EPS线条-安徽建烽|来图定制由安徽建烽装饰工程有限公司提供。装饰EPS线条厂家-合肥EPS线条-安徽建烽|来图定制是安徽建烽装饰工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。