

成都锅炉板式换热机组 山东润拓信誉可靠

产品名称	成都锅炉板式换热机组 山东润拓信誉可靠
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

产品详情

钎焊板式换热器是有别于可拆板式换热器的一种耐高温耐高压的换热设备，凭借其占地面积小，换热板片0.8-1mm，传热效率远远高于管式换热器。换热器表面是由弧焊工艺焊接而成，对于一些焊接位置有瑕疵的我们又该如何修补呢？

- 1、焊接前先将换热器维修处清理干净，焊接表面可刷上氯酸盐钎焊剂。
- 2、焊接前将钎焊板式换热器平放，成都锅炉板式换热机组，换热器内贮满水，并以湿布将焊接区附近包起来，以避免焊接时产生的高温传导至附近而熔化其它地方或影响焊接强度。
- 3、焊接所用的银基焊条，其含银量至少为45%，焊接时温度不要高于650℃，以免影响焊接强度。
- 4、应控制连续焊接时间不宜过长，以减少过度受热影响。

如何防止板式换热器的损坏？有许多引起冷却器振动的根源，而其中的某一或某几个则可能是激起危害性的振动根源。由往复机械带来的脉动是激振的一个根源;而通过支承构件或连接管道传来的某些振动，是另一个激振根源.由于这些类型激振根源频率为系统所决定，相对来说是可以预计到的。而流体力学激振的机理则比较难以预计。（1）降低壳程线速，当不能改变流量时，可加大管心距或增加壳径。（2）提高管子固有频率，有效办法是缩短管子无支承跨长或改变管材，增加壁厚，但效果不如方法（1）显著。（3）改变折流板形式或改用折流杆，也可在满足传热及压降的前提下改变管子排列方式。（4）当接管发生振动时可加大接管直径。

板式热交换机又称之为板式换热器，是由框架、人字形传热板组和夹紧螺栓组成。框架包括固定压板和活动压板，锅炉板式换热机组多少钱，固定压板和活动压板由上导杆和下导杆支撑，另一端有立柱。两种介质通过固定(或可移动)压缩板上的法兰孔流入由波纹板组成的各自通道，介质在热交换后通过固定(或可移动)压缩板上的法兰孔流出。相同的压板、活动压板、支柱和导杆均由低碳钢制成。

考虑到用户的各种要求，锅炉板式换热机组制造厂家，框架设计有多种类型，锅炉板式换热机组厂家，包括双支撑框架式和普通落地式。

传热板是板式热交换机的核心部件之一。波纹板是通过压制形成的，合理的波纹设计增加了板的有效传热面积，使流体沿波纹流动时形成湍流，强化了传热过程。密封垫安装在波纹板的密封槽上，密封垫设计成带信号孔的双通道密封结构。密封垫可以根据不同的流体和工作温度选择不同的胶水类型。

成都锅炉板式换热机组- 山东润拓信誉可靠由山东润拓热能设备有限公司提供。“ 换热设备,换热器,无负压供水设备,水处理设备 ” 选择山东润拓热能设备有限公司，公司位于：山东省济南市经济开发区南园，多年来，山东润拓坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东润拓期待成为您的长期合作伙伴！