

活动式挡烟垂壁定制 杭州活动式挡烟垂壁 安盾门业值得信赖

产品名称	活动式挡烟垂壁定制 杭州活动式挡烟垂壁 安盾门业值得信赖
公司名称	杭州富阳安盾防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇亭山路6号
联系电话	13906813262 13906813262

产品详情

挡烟垂壁

从销售市场上市场销售的挡烟垂壁看来，它具备非常好的防火安全性能。原材料不错的商品能合理的防火安全，并具备不错的挡烟垂壁安装实际效果。能够毫无疑问的是，性能能够更好地体现出去。因而，这种层面非常值得大量的关心，必须更强的思考。

安装挡烟垂壁时，杭州活动式挡烟垂壁，务必提前准备更详细的配件，活动式挡烟垂壁厂家，不然将无法开展更强的安装。这种是大家更好地安装的确保。因而，大家必须依据具体情况作出更强的挑选，终的优点也会更好。因而，挡烟垂壁零配件的挑选也十分关键。

为了更好地使其具备更强的防火性能，技术水平更强、原材料应用更有效、价格更低的挡烟垂壁生产商务必可以做到的高，并具备极强的防火能力。终究，的生产商有着关键的技术性，这也是大家关心的聚焦点。

施工顺序挡烟垂帘垂壁根据设计要求和现场实际情况采取如下施工顺序：搭设脚手架—放线—打眼--上膨胀栓—焊骨架、吊件—安装骨架、吊件—调整水平、垂直度--安装防火帘片防火板—安装防火玻璃—安装不锈钢玻璃盖板。

注意：挡烟垂壁每档连接处留有的5mm间隙，用透明防火胶粘接，并保证防火玻璃遇高温时有膨胀的空间。安装下了前应进行现场实地测量，保证下料尺寸合理、准确，均匀分段，夹丝玻璃吊装孔的不为分布也要合理，玻璃上部不锈钢装饰条应有一定强度，不能太软，两块夹丝玻璃板连接处下部应采用不锈钢卡子卡牢。卡子还可固定、校正两块玻璃板在一条直线上。增加挡烟垂壁的美观程度。

防火布所在位置的上端角钢用膨胀螺栓直接固定在建筑顶部，下端角钢用膨胀落山固定在两端的墙或立柱上。上下端角钢之间用角钢分为若干档，每档间距依实际空间及厂家产品而定。如没有规定，按图纸

要求定位900mm，分档的竖向角钢与上下端角钢焊接。

当采用防火布时以每档尺寸把防火布裁成需要的规格，活动式挡烟垂壁公司，保证防火布在每档角钢处重叠，重叠尺寸大于或等于60mm，上下端有翻边，保证固定后不漏风。防火布固定采用2mm厚的钢板作压条，用拉柳丁拉紧，活动式挡烟垂壁定制，拉柳丁间距为120mm。当采用防火做封堵时应以每档尺寸用扁钢或角钢制成方框，打孔上螺栓固定，两边加垫块螺母拧紧，间距为150mm。

2)材料及零部件

(1)挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应或行业标准的规定。

(2)挡烟垂壁所用的电机及控制箱(含按钮盒)应是经国家检测机构检验合格的产品。

(3)挡烟垂壁挡烟部件在 (200 ± 15) 、 (25 ± 5) Pa差压时的漏烟量不大于 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 即可。

(4)卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时搭接宽度不小于20mm。

(5)单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时可用多节垂壁以搭接的形式安装使用，且搭接宽度应满足：

a)卷帘式挡烟垂壁不小于100mm;

b)翻板式挡烟垂壁不小于20mm。

(6)挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持距离，而此距离不大于20mm。

(7)卷帘式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁来保证垂壁运行的顺利、平稳。

活动式挡烟垂壁定制-杭州活动式挡烟垂壁-安盾门业值得信赖由杭州富阳安盾防火门有限公司提供。杭州富阳安盾防火门有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。安盾门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！