

# 毛细管流变仪|高分子粘度流变仪 模块化版

## 广州市普同实验分析仪器有限公司

产品名称	毛细管流变仪 高分子粘度流变仪 模块化版 广州市普同实验分析仪器有限公司
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101
联系电话	13640826195 13580599870

## 产品详情

毛细管流变仪|高分子粘度流变仪 模块化版 广州市普同实验分析仪器有限公司

广州普同POTOP毛细管流变仪由主测控模块、单螺杆挤出模块、毛细管模头及自动稳重模块实现常见高分子材料基于毛细管流变仪流特性的测量，可以测定高聚物的软化点、熔点、流动点、粘度粘流活化能，热固性材料的固化温度等性能指标。

单螺杆挤出机：

螺杆直径 20 mm

螺杆长径比28:1

加热/冷却区数量3

加热圈总功率4k W

操作温度350

温度控制精度  $\pm 1$

加热冷却方式电加热/空气冷却

扭矩195 Nm

料斗容量5L

测量孔数量控制温度3+1

熔体温度1

熔体压力1

额定产量6 kg/h

毛细管模头：

毛细管口模直径：1mm、2mm

毛细管口模长径比： 1mm：10、20、30、40；2mm：10、20

压力测量范围：0-50mpa

压力测量精度：0.5%F.s

称重范围：0-4100g

称重精度：±0.1g

控制方式：SIEMENSPLC控制

工作电压：三相380VAC ± 10%，单相220VAC ± 10%，50Hz

额定功率：约6kw