

# 水泥路面修补料--混凝土路面修补料--路面修补料厂家-巨铭材料

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 水泥路面修补料--混凝土路面修补料--路面修补料厂家-巨铭材料 |
| 公司名称 | 河北巨铭新材料科技有限公司                   |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区南环东路米兰印象               |
| 联系电话 | 15303183243                     |

## 产品详情

补浆料根据说明书提供的用水量，（即每袋料6.5-7斤水）搅拌均匀后即可浇注施工，如果浇注面积、体积过大时，为减少集中放热反应，可加入少量细石子或大粒砂。将搅拌好的浆料倒入需要修补的位置，压实抹平，待到修补浆料终凝后应及时覆盖塑料薄膜浇水养护，冬季需加盖棉毡保温保护。

3、路面开放时间：根据客户设计强度及施工季节情况而定，快速型开放时间为2-8小时，通用型开放时间为6小时-3天。

注意事项：本产品包装为25公斤/袋（牛皮纸复合袋）

储存条件：干燥环境存放12个月不影响

1)推荐使加固用水泥浆(901块快速堵漏剂或YJS-400密封胶)和胶带密封模板与基础、模板与模板之间的接缝，以达到整体模板的防水水平。

广泛回收树脂。热固性树脂是指在制造过程中通过与添加的树脂、环氧树脂、聚氨酯等中的官能团反应而形成的网络结构，并且热固性树脂通常具有相对低的分子量。热固性涂料具有优异的硬度、光泽、硬度、耐溶剂性、耐候性、不变色和高温烘烤不发黄。重要的应用是用树脂烤漆来做。目前，它广泛应用于汽车、摩托车、自行车、轧钢等产品。双组分聚氨酯涂料具有成膜温度低、附着力强、耐磨性好、硬度高、耐化学性和耐候性好等优异性能，被广泛用作工业防护、木质家具和汽车涂料。水性双组分聚氨酯加固涂料结合了双组分溶剂型聚氨酯涂料的高性能和水性涂料的低性能。

加固灌浆料配合比八月和九月，黄河淹没了何琳县的堤坝，淹没了大片水域。干旱过后，洪水又来了，灾公司难更加严重。

