

水闸橡胶密封件顶水封结构简单 p型闸门连接固定方法

产品名称	水闸橡胶密封件顶水封结构简单 p型闸门连接固定方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	66.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

水闸橡胶密封件顶水封结构简单 p型闸门连接固定方法

闸门水封产品概述：

闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

闸门水封分类：

P型、P1型（无孔）、P2型（方头有孔）、P340型（方头无孔）、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

水闸橡胶密封件用材料分为两类：

I类闸门水封：橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

P型闸门水封连接固定方法：

- 1.固定止水带的砼界面保持平整、干燥，装置前清除界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确认的装置部位。但有必要将有注浆管的面按放在原砼界面上。
- 2.止水带衔接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，衔接处止水条用钢钉加强固定，并将止水条上的预留注浆衔接管套入相等的另一条止水条上衔接二通上。
- 3.依据所装置止水条的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头刺进止水条内，一头刺进注浆衔接管内，另一丁字端头应刺进备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。
- 4.有必要将所衔接的止水条中的注浆衔接管与三通联接件结实粘结，有必要确保所装置的止水条的注浆管彻底晓畅。

以上就是一些原因以及使用方法的分享，希望能够帮到大家，有需要欢迎随时与我们联系。本公司属于实体厂家保质保量的完成，请您放心购买。