

XF2.0x8B流化床

产品名称	XF2.0x8B流化床
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

型号 XF2.0x8B流化床

规格参数 1. 基本要求：以蒸汽为热源，物料含水50~53%，干燥后含水15%左右。气流温度不高于100℃，最大水分蒸发量370

kg/h、热风进风温度100-120℃、干燥用风量50000 m³/h、干燥用热量130万Kcal/h。

2. 基本组成： 沸腾床主机、空气过滤器、送风机、引风机。 3. 详细参数：

(1) 沸腾床主机 型号：XF2.0-8B 床面长度：8m 床面宽度：1m 床面面积：8m²

进料配置打散装置，及进料螺旋输送机 沸腾床内部配置双轴搅拌装置 上箱体宽度：3m

干燥段布袋数量：864只

内置过滤布袋： 120 × 2000，864袋（防水耐酸，500目布袋），过滤面积651m²

材质：床板304，厚度为2mm；（床板易于更换） 布袋骨架材质为碳钢镀锌；

沸腾室碳钢，厚度为5.0mm； 上箱体碳钢，厚度为5.0mm；

布袋网板与支撑为304厚度为4mm：带加强筋 沸腾床顶部材质为：碳钢 厚度为5.0mm

分风阀与分风道材质为304 厚度为3.0mm 支架为碳钢材质

进风总管道材质为304厚度为3.0mm； 配置：进风口分8单元进风，出风口分6单元出风，

布袋除尘器包括脉冲控制器，DN20电磁阀，文氏管，滤袋，气包材质Q235A，耐压1.0MP

a，喷吹管材质Q235A防腐； 需方需配置电源线以及气路管道。 (2) 空气过滤器

规格尺寸：1200mm×1200mm×400mm 过滤材质：无纺布；壳体：碳钢；数量：1套。

(3) 送风机G4-68-10D-55KW 转速：2980rpm 数量：1台。材质：碳钢Q235A (4) 引风机G4-68-11.2D-90KW 转速：1450rpm 数量：1台 变频调速 材质：碳钢Q235A。