

地铁橡胶止水存放场所要求 三元乙丙橡胶复合板设计要求

产品名称	地铁橡胶止水存放场所要求 三元乙丙橡胶复合板设计要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

地铁橡胶止水存放场所要求 三元乙丙橡胶复合板设计要求

波浪形橡胶止水带执行标准：

波浪形止水带又称为波形橡胶止水带，三元乙丙橡胶复合板，GB止水带，GB三元乙丙防渗盖板，GB三元乙丙复合板，波浪形止水带。

我公司生产的橡胶止水带是采用执行标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按执行标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

橡胶止水带注意事项：

【【1、 我公司生产的止水带是采用化工部标准HG / T2288-92组织生产的，尺寸公差一律执行标准，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

【【2、 产品型号以类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。

【【3、 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

【【4、 产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取放，勿加重压。存放场所保持-10 +30~C，相对湿度存40%-80%。

产品适用范围：

波浪形止水带是本公司产主要用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的办法来解决，它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料方面是经验之谈，我公司实体企业请您放心购买，价格方面只是一个区间价格，一般都会按照出厂的批发价供给客户的，请您放心购买。