

ATS装置20千瓦静音汽油发电机

产品名称	ATS装置20千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

ATS装置20千瓦静音汽油发电机大泽出售的是一种安静的汽油发电机。与当前国产机器令人困惑的外形相比，大泽的新型A级汽油发电机令人惊叹。一种新的涡轮增压发动机也使它更加主流。

注:安装现场应通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机端应有良好的出风口。ATS装置20千瓦静音汽油发电机出口面积应大于1.5倍以上的水域,不免费或不符合要求,入口,进入气缸的空气越少,这将导致燃料在汽缸是不够的,产生碳沉积,影响汽油发电机的负载能力;同样,排气管不满足要求,并减少空气中氧含量的机房也会导致气缸的燃油不足,导致碳沉积,这将影响汽油发电机组的承载能力。只有正确使用的发电机可以扩展生成器的使用寿命。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速： 3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量： 270/294kg

外形尺寸： 1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

ATS装置20千瓦静音汽油发电机