

供应优质价美实木车库门 实木

产品名称	供应优质价美实木车库门 实木
公司名称	富阳市捷强门窗厂
价格	22000.00/个
规格参数	材质:实木 门框最大尺寸:3000 (mm) 产地:浙江
公司地址	中国 浙江 富阳市 富阳市富春街道公园西路1256号
联系电话	86 0571 23281363 13588391353

产品详情

材质	实木	门框最大尺寸	3000 (mm)
产地	浙江	品牌	其他
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	一般	质量等级	优质
风格	欧式	产品类别	整套门
使用范围	车库	制作工艺	模压
特殊用途	自动		

车库门主要有遥控、感应、电动、手动几种。

其中遥控、感应、电动都可统称为自动车库门。手动车库门和自动车库门主要区别是没有电机。自动车库门现在主要分类为：翻板车库门与卷帘车库门，以优泰自动门的车库门举例。

卷帘车库门则有：普通卷帘车库门、不锈钢卷帘车库门、铝合金卷帘车库门、发泡卷帘门、无机布防火卷帘门等等。市面上最为常见的卷帘车库门为铝合金挤压型材制作而成，表面经过静电粉末喷涂、氟碳喷涂等处理工艺，达到抗腐蚀、耐酸碱、不生锈、抗划伤等特性，耐久性强，使用寿命较长，强度大，具有防盗、防护等性能，因此运用范围最为广泛。

翻板车库门有：彩钢板车门车库门、罗普斯金车库门、木纹门车库门、实木车库门

车库门可以安装防盗、安全系统：如降遇阻力反弹系统，该设施能让门体遇阻力停止，既保护人身与车辆进出安全，又保护门的可靠使用；红外线传感器控制系统，有效保障人、车辆、宠物的进出安全；防盗报警系统，当有人撬门时高音喇叭将发出警报，保护安全。同时设有停电备用电池工作功能，停电后无需手动开门。

实木车库门（又称为钢木车库门）的特点(防夹手结构)：实木车库门结构采用2.0毫米钢架结构，输入最新防夹手设计元素每一块门板采用上下两条钢板，用冷轧设备加工成防夹手形状，开槽后的实木门板嵌

入钢架内，竖档和防夹手钢结构之间采用点焊设备连接，焊点平整牢固。钢木车库门有述优点：

- 1、钢木库门门板正面为实木，实木门板的背面为“田”字形钢架，结合了钢的牢固，实木的自然风格，提升别墅档次，与别墅的风格自然融为一体。
- 2、钢木车库门的受力点全部在钢架上，实木面板嵌入钢架内，在大大增加了钢木车库门的使用寿命。
- 3、我公司生产的钢木车库门的实木门板是通过开槽后，嵌入到钢架上，且每一块实木板之间也是有凸凹结构，榫接为一体。车库门整体为无钉固定结构，既解决了实木的变形问题，也防止了因钉子的生锈而应响门板联接。
- 4、在门板所有结构中，门板之间及钢架与门板之间全部为无钉结构，在门板运动中，不会因产生松动、变形，门板结构牢固、合理。
- 5、实木门板表油漆采用户外耐候漆，可以根据别墅特点，选用风格相配的色彩，钢实车库门门板造形也可适合别墅的定位，整体可以做到有机结合为一体，为别墅增添价值。实木结构门门板厚度为20mm，门体整体厚度55mm，面板采用防腐处理和高温脱水处理的优质实木，设计新颖，美观大方，又不失实用性。天然的木纹纹理和色泽，透着古典风格，对崇尚回归自然的装修风格的家庭来说，无疑是最佳的选择。实木门自古以来就透着一种温情，不仅外观华丽，雕刻精美，而且款式多样，个性化的设计可以满足不同的客户需要。

木材的选择：老美松、桫木、胡桃木、沙比利等进口实木。实木门不开裂方案如下：1、

首先是有设置遮雨篷，雨水可以直接淋到门上；2、

门板涨缩除了受自然环境的影响以外，还与材料本身的变形程度有关；3、

可以采用变形较小的材料，并且控制好材料的含水率；4、根据当地的自然气候条件，我们生产门扇的木材要进行烘干处理，并且要回潮一周以上，给材料足够的养生期，使材料的含水率稳定在12%左右，然后再开始开料加5、另外生产过程中材料的含水率也要控制好，从开料到半成品直至较交油漆前均需保证材率料不吸潮，含水率不上升。这就需要材料及时放入恒温房以保持木材的含水率不上升。6、在制作工艺上，通过不同结的的隼接结构，在门结构最重要的地可以变形地方，加入防变形胶条，这样把变形变为最小。不会应响取门的外观及使用。实木车库门（又称为钢木车库门）的特点(防夹手结构)：

实木车库门结构采用2.0毫米钢架结构，输入最新防夹手设计元素每一块门板采用上下两条钢板，用冷轧设备加工成防夹手形状，开槽后的实木门板嵌入钢架内，竖档和防夹手钢结构之间采用点焊设备连接，焊点平整牢固。钢木车库门有述优点：

- 1、钢木库门门板正面为实木，实木门板的背面为“田”字形钢架，结合了钢的牢固，实木的自然风格，提升别墅档次，与别墅的风格自然融为一体。

- 2、钢木车库门的受力点全部在钢架上，实木面板嵌入钢架内，在大大增加了钢木车库门的使用寿命。

- 3、我公司生产的钢木车库门的实木门板是通过开槽后，嵌入到钢架上，且每一块实木板之间也是有凸凹结构，榫接为一体。车库门整体为无钉固定结构，既解决了实木的变形问题，也防止了因钉子的生锈而应响门板联接。

- 4、在门板所有结构中，门板之间及钢架与门板之间全部为无钉结构，在门板运动中，不会因产生松动、变形，门板结构牢固、合理。

- 5、实木门板表油漆采用户外耐候漆，可以根据别墅特点，选用风格相配的色彩，钢实车库门门板造形也可适合别墅的定位，整体可以做到有机结合为一体，为别墅增添价值。

实木结构门门板厚度为20mm，门体整体厚度55mm，面板采用防腐处理和高温脱水处理的优质实木，设计新颖，美观大方，又不失实用性。天然的木纹纹理和色泽，透着古典风格，对崇尚回归自然的装修风格的家庭来说，无疑是最佳的选择。实木门自古以来就透着一种温情，不仅外观华丽，雕刻精美，而且款式多样，个性化的设计可以满足不同的客户需要。

木材的选择：老美松、桫木、胡桃木、沙比利等进口实木。

实木门不开裂方案如下：

- 1、首先是有设置遮雨篷，雨水可以直接淋到门上；
- 2、门板涨缩除了受自然环境的影响以外，还与材料本身的变形程度有关；
- 3、可以采用变形较小的材料，并且控制好材料的含水率；
- 4、根据当地的自然气候条件，我们生产门扇的木材要进行烘干处理，并且要回潮一周以上，给材料足够的养生期，使材料的含水率稳定在12%左右，然后再开始开料加工；
- 5、另外生产过程中材料的含水率也要控制好，从开料到半成品直至较交油漆前均需保证材料不吸潮，含水率不上升。这就需要材料及时放入恒温房以保持木材的含水率不上升。
- 6、在制作工艺上，通过不同结构的隼接结构，在门结构最重要的地方可以变形地方，加入防变形胶条，这样把变形变为最小。不会影响取门的外观及使用。