

供应优质镀锌钢板卷帘门 A级

产品名称	供应优质镀锌钢板卷帘门 A级
公司名称	富阳市捷强门窗厂
价格	70.00/平方米
规格参数	安全等级:A级 产地:浙江 类型:其他
公司地址	中国 浙江 富阳市 富阳市富春街道公园西路1256号
联系电话	86 0571 23281363 13588391353

产品详情

安全等级	A级	产地	浙江
类型	其他	水密性	一般
材质	金属	质量等级	优质
风格	现代	开关类型	电动手动
产品类别	整套门	使用范围	商铺
特殊用途	卷帘	金属材质	冷轧钢板

卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。

卷帘门同墙的作用一样起到水平分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用墙分隔的部位。

卷帘门适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷帘门、飞机库门等。

分类

按开启形式分为

- 1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动拉动卷帘的目的。
- 2.电动卷帘。用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。卷帘门专用电机有：外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。

按门片材质 分为

无机布卷帘门，网格卷帘门，铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，彩钢板卷帘门，卷帘门，

按安装形式 分为 墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

按开启方向 分为 上卷和侧卷两种。

按用途 分为 普通卷帘门、防风卷帘门、防火卷帘门、快速卷帘门、电动澳式（静音）卷帘门

按防火等级 根据gb14102《钢质卷帘通用技术条件》中将普通钢质卷帘分为：1级，耐火时间1.50h f2级，耐火时间2.0h 复合型钢质卷帘分为：f3级，耐火时间2.50h f4级，耐火时间3.00h 但国标gb14102对钢质卷帘门的耐火性能分级，均未要求耐火试验测背火面温升，也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质卷帘，蒸发式汽雾式钢质卷帘等，按“高规”要求，当用作分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的卷帘的分级，在卷帘分级国家标准出台以前，《高规》管理的专家们建议：将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》gb7633进行耐火试验，达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限 3.0h的，称为特级卷帘，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通卷帘门。

分类

按开启形式

分为

1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动拉动卷帘的目的。

2.电动卷帘。用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。卷帘门专用电机有：外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。

按门片材质

分为

无机布卷帘门，网格卷帘门，铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，彩钢板卷帘门，卷帘门，

按安装形式

分为

墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

按开启方向

分为

上卷和侧卷两种。

按用途

分为

普通卷帘门、防风卷帘门、防火卷帘门、快速卷帘门、电动澳式（静音）卷帘门按防火等级

根据gb14102《钢质卷帘通用技术条件》中将普通钢质卷帘分为：

1级，耐火时间1.50h

f2级，耐火时间2.0h

复合型钢质卷帘分为：

f3级，耐火时间2.50h

f4级，耐火时间3.00h

但国标gb14102对钢质卷帘门的耐火性能分级，均未要求耐火试验测背火面温升，也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质卷帘，蒸发式汽雾式钢质卷帘等，按“高规”要求，当用作分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的卷帘的分级，在卷帘分级国家标准出台以前，《高规》管理的专家们建议：将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》gb7633进行耐火试验，达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限 3.0h的，称为特级卷帘，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通卷帘门。