

# 供应优质不锈钢连接门物优价美

产品名称	供应优质不锈钢连接门物优价美
公司名称	富阳市捷强门窗厂
价格	210.00/平方米
规格参数	安全等级:A级 产地:浙江 水密性:一般
公司地址	中国 浙江 富阳市 富阳市富春街道公园西路1256号
联系电话	86 0571 23281363 13588391353

## 产品详情

安全等级	A级	产地	浙江
水密性	一般	材质	金属
质量等级	优质	风格	现代
开关类型	电动	产品类别	整套门
使用范围	商铺	特殊用途	卷帘
金属材质	不锈钢		
不锈钢卷帘门			

具有色泽美观、光滑、横纹浮雕设计，富有层次于立体感；门体便面经过烤漆处理，使门板更耐用；多种安装方式可供选择，安装简便，施工速度快节省工期，如有损伤，可进行单帘更换节约成本

卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。

卷帘门同墙的作用一样起到水平分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用墙分隔的部位。

卷帘门适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷帘门、飞机库门等。

### 分类

按开启形式分为 1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动拉动卷帘的目的。 2.电动卷帘。用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。卷帘门专用电机有：外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。按门片材质分为

无机布卷帘门，网格卷帘门，铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，彩钢板卷帘门，卷帘门，按安装形式分为墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。按开启方向分为上卷和侧卷两种。按用途分为普通卷帘门、防风卷帘门、防火卷帘门、快速卷帘门、电动澳式（静音）卷帘门按防火等级根据gb14102《钢质卷帘通用技术条件》中将普通钢质卷帘分为：1级，耐火时间1.50h f2级，耐火时间2.0h复合型钢质卷帘分为：f3级，耐火时间2.50h f4级，耐火时间3.00h但国标gb14102对钢质卷帘门的耐火性能分级，均未要求耐火试验测背火面温升，也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质卷帘，蒸发式汽雾式钢质卷帘等，按“高规”要求，当用作分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的卷帘的分级，在卷帘分级国家标准出台以前，《高规》管理的专家们建议：将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》gb7633进行耐火试验，达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限 3.0h的，称为特级卷帘，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通卷帘门。

## 分类

### 按开启形式

#### 分为

1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动拉动卷帘的目的。

2.电动卷帘。用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。卷帘门专用电机有：外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。

### 按门片材质

#### 分为

无机布卷帘门，网格卷帘门，铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，彩钢板卷帘门，卷帘门，

### 按安装形式

#### 分为

墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

### 按开启方向

#### 分为

上卷和侧卷两种。

按用途

分为

普通卷帘门、防风卷帘门、防火卷帘门、快速卷帘门、电动澳式（静音）卷帘门按防火等级

根据gb14102《钢质卷帘通用技术条件》中将普通钢质卷帘分为：

1级，耐火时间1.50h

f2级，耐火时间2.0h

复合型钢质卷帘分为：

f3级，耐火时间2.50h

f4级，耐火时间3.00h

但国标gb14102对钢质卷帘门的耐火性能分级，均未要求耐火试验测背火面温升，也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质卷帘，蒸发式汽雾式钢质卷帘等，按“高规”要求，当用作分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的卷帘的分级，在卷帘分级国家标准出台以前，《高规》管理的专家们建议：将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》gb7633进行耐火试验，达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限 3.0h的，称为特级卷帘，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通卷帘门。