

大泽动力50KW汽油发电机

产品名称	大泽动力50KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO50
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力50KW汽油发电机TOTO50在各缸运行过程中，工作是在一定的顺序作用下通过连杆将活塞推力提升到曲轴的功率，从而带动曲轴的转动。无刷同步交流发电机与汽油发动机曲轴同轴安装，可利用汽油发动机的旋转转动带动发电机转子，利用“电磁感应原理”，发电机将输出感应电动势，闭合负载电路将产生电流。大泽动力50KW汽油发电机TOTO50这里只描述了发电机组的基本工作原理。还需要一系列汽油发动机和发电机控制、保护装置和电路来实现可用和稳定的功率输出。3.2汽油发电机组结构分析

汽油发电机在使用时应如何启动电池?

前面次充电时应注意连续充电时间不超过4小时。充电时间过长会损坏电池的使用寿命。

当出现下列情况之一时，允许适当延长充电时间:

电池可储存3个月以上，充电8小时。

持续超过30 环境温度(86 ° F)或相对湿度高于80%,充电时间是8个小时;

这种电池可以使用一年以上，充电时间为12小时。

在充电结束时，应检查电解质的液位，看看是否足够。如有必要，可添加比重正确的标准电解质(1:1.28)

大泽动力50KW汽油发电机TOTO50

主要出售产品：

三相发电机,发电电焊一体机,内燃电焊机,300A发电电焊机

产品涉及行业：

汽油发电机组,柴油发电机组,管焊机,氩弧焊机,焊管机,电焊机

发电机参数

额定功率：50KW

大功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

执行标准：认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997