

# 优质玻璃带框自动感应门 玻璃

产品名称	优质玻璃带框自动感应门 玻璃
公司名称	富阳市捷强门窗厂
价格	800.00/平方米
规格参数	材质:玻璃 门框最大尺寸:1200 ( mm ) 产地:浙江
公司地址	中国 浙江 富阳市 富阳市富春街道公园西路1256号
联系电话	86 0571 23281363 13588391353

## 产品详情

材质	玻璃	门框最大尺寸	1200 ( mm )
产地	浙江	品牌	自主
类型	其他	安全等级	A级
开关类型	自动	水密性	一般
质量等级	优质	风格	现代
产品类别	整套门	品种	其他
使用范围	其他	制作工艺	手工
特殊用途	自动		

现在一般指的感应门是指：平移式感应门和平开式感应门,感应门是自动门中的一种开门模式. 感应门主要是指门开关的控制系统是通过感应方式而实现的，按感应方式的不同可分为红外线感应门，微波感应门，刷卡感应门，触摸式感应门等；门体方面一般采用钢化玻璃、不锈钢板、彩钢板等或一些特殊的材质。

感应门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等，应用非常广泛。使用自动门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘，同时可以使我们的出入口显得庄重高档。

### 平移式感应门的主要性能

自动感应门的种类很多，首先，平移式感应门组由以下部件组成：

1、主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控制器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。

- 2、感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；
- 3、动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。
- 4、门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。
- 5、门扇吊具走轮系统：用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。
- 6、同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。
- 7、下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。当门扇要完成一次开门与关门，其工作流程如下：感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控制器，主控制器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。