## 镇江建筑工程安全带、安全帽、安全网第三方检测中心第三方

产品名称	镇江建筑工程安全带、安全帽、安全网第三方检 测中心第三方
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

建筑工程安全带、安全帽、安全网检测中心简介

工程检测有限公司通过浙江省技术监督局计量(CMA)认证,可为广大建筑工程开展安全网、安全带、安全帽专项检测。

- 一、安全带检测
- 1、检测标准及适用范围:《安全带》GB 60950-2009,本标准适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用的安全带。
- 2、检测内容包括:安全带总体结构一般要求、零部件一般要求、织带与绳的一般要求、区域限制安全带整体静态负荷测试。
- <>安全帽》GB2811-2007,本标准适用于工作中通常使用的安全帽
- 2、检测内容包括:安全帽一般要求、冲击吸收性能、耐穿刺性能、外观尺寸等。
- 三、安全网检测
- 1、检测标准及适用范围:《安全网》GB5727-2009,本标准适用于建筑等高处作业场所使用,防止人员或物体坠落的安全网。
- 2、检测内容包括:安全网一般要求、耐贯穿性能、耐冲击性能、梯形法撕裂强度、开眼环扣强度、阻燃性能等。

本公司竭诚为广大建筑施工企业提供各类安全带、安全帽、安全网的检测服务,公司还可承担其他工程检测服务,包括建筑消防材料检测、建筑防雷检测、建筑门窗、幕墙检测等。防护网

产品规格: 3\*6

性 能:用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤

一、断裂强力,断裂伸长检测方法

## 1.取样

从网体上随机截取宽50mm、长300mm的纵、横向试样,各截取处应避免有影响检验结果的损伤。

## 2. 试验条件

试样的预调湿按GB 6529《纺织品的调湿和试验用标准大气》第3章规定进行,试样的调湿按GB 6529第4章进行,或在试验用标准大气中平衡24h以上,试验在温度 $(20\pm2)$  、相对湿度 $(65\pm3)$ %条件下进行。

当试验室不能保证标准大气时,应尽量使其接近标准大气,试验的温度和湿度记录在检验结果内。