

提升机波状挡边输送带 大倾角挡边带 耐磨橡胶输送带

产品名称	提升机波状挡边输送带 大倾角挡边带 耐磨橡胶输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

提升机波状挡边输送带 大倾角挡边带又叫裙边隔板输送带是由基带，挡边，横隔板3部分组成。挡边起防止物料侧滑洒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；波状挡边输送带横隔板的作用是承托物料，实现大倾角输送。波状挡边输送带挡板和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

特点：占地面积小，投资少，能耗低，结构简单，输送量大，提升高度更高。

提升机波状挡边输送带

大倾角挡边带用途：适宜输送角度30-90° 输送易撒落的粉状、粒装、小块状、糊状或液态状

品种：根据骨架材料不同区分为织物型和钢丝绳芯型

应用行业：冶金、电力、煤炭、化工、粮食、港口、码头、机械等领域。

标准：执行HG/T4062-2008、GB/T7984-2013、GB/T9770-2013。

提升机波状挡边输送带 大倾角挡边带(普通型大倾角波状挡边输送带)规格:

(1)带芯材质:CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

(2)带宽:300mm-2200mm

(3)布层:2-10层

(4)覆盖胶:工作面:1.5-8mm非工作面:0mm-4.5mm

提升机波状挡边输送带 大倾角挡边带的带芯材质:

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400

钢丝绳芯ST1000-ST2000

挡边高度(mm):S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400

隔板高度(mm):TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380