

泰州市工地安全网检测、安全防护产品年审检测单位第三方

产品名称	泰州市工地安全网检测、安全防护产品年审检测单位第三方
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

- 1、安装前须对网及支杆、横杆、锚固点进行检查，确认无误方可开始安装；
- 2、建筑安全网的内外侧应各绑一根大横杆，内侧在横杆绑在事先预埋好的钢筋环上或在墙(楼板)的内侧再绑一根大横杆与外侧建筑安全网的里大横杆绑在一起，大横杆离墙间隙 15cm。网外侧大横杆应每隔3m设一支杆，支杆与地面保持45°角，支杆落点要牢靠固定；
- 3、建筑安全网以系结方便，连接牢固又易解开受力后不会散脱为原则。多张建筑安全网连接使用时，相邻部分应紧靠或重叠；
- 4、平网安装不宜绷得过紧，应外高内低(外侧高出50m)网的负载高度在5m以内时，网伸出建筑物宽度2.5m以上，10m以内时网伸出建筑物宽度*小3m；z89g88l5ysqw
- 5、在输电线路附近安装时，必须先征得有关部门同意，并采取适当的防触电措施，否则不得安装；
- 6、第一道建筑安全网一般张挂在二层楼板面(3~4m高度)，然后每隔6~8m再挂一道活动建筑安全网(GB5725-85规定)。多层或高层建筑除在二层设一道固定建筑安全网外，每隔四层应再设一道固定安全；
- 7、网与其下方(或地面)物体表面距离不得小于3m；
- 8、在张挂建筑安全网时应事先考虑到在临时需进出料位置应留有可收起的活动建筑安全网，当吊料时将网收起，用完时立即恢复原状。

维修保养

- 1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边
- 2、严禁人依靠或将物品堆积

- 3、避免大量焊接或其它火星落入安全网周围
- 4、避免围网周围严重的酸碱
- 5、当安全网受到化学品的污染或网体嵌入粗砂粒及其它可能引起磨损的异物时，应进行冲洗然后自然干燥
- 6、打结处脱开或轻微破损必须及时修补
- 7、建筑安全网在使用中必须每周进行一次外观检查，杂物及时清理。
- 8、当受到较大荷载冲击后，应更换新网或及时进行检查，看有无严重变形、磨损、断裂、连接部位脱落等确认完好后，方可继续使用。由聚乙烯制成，防尘耐用；网目密度不低于800目/100cm²，垂直于水平面安装用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成

密目式安全立网

产品规格：1.5*6 1.8*6

性能：用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤。

挂式安全网

产品规格：1.5*6