

白银环保透气塑胶跑道材料,13mmepdm橡胶颗粒,各地发货,

产品名称	白银环保透气塑胶跑道材料,13mmepdm橡胶颗粒,各地发货,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	49.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-921 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

EPDM彩色颗粒的主要成分为EPDM，即三元乙丙橡胶(是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物)。三元乙丙橡胶化学稳定性好，有着强的性、弹性、耐油性、抗老化性、抗紫外线等。因此，三元乙丙橡胶的在EPDM彩色颗粒中的含量就直接决定了彩色颗粒的化学和物理性能。

2. 勘测场地面积：了解工程量及工程内容，清点现场材料，计算材料总量够不够完成该工程量，才能在施工中正确搭配使用材料，不会工程结束时材料不够或有较多剩余。

三、施工工艺要求

- 1、施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、表面预处理 在符合要求的基础上，不能存在任何脏物、尘土、水、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶，增强其与地面的粘接能力。
- 3、施工前必须做小样试验注意以下问题 a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。 b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。
- 4、工前的工作材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料。
- 5、施工人员要求 标场球场施工人员 少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。
- 6、施工：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。13mmepdm橡胶颗粒
- 7、场地厚度要求 一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

8、施工注意事项(手工)：

施工温度15-35 ，温度过高或过低，影响施工。

使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。

混料搅拌要充分均匀。

每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

修边时要整齐。

要严格按照比例进行配料。底层橡胶颗粒：胶水=6-8：1;面层EPDM颗粒：胶水=5-6：1。

场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

其中，居住项目和城市干道的绿化用地面积不能低于30%，中小学、等公共文化设施绿化面积不能低于35%，工业企业、商贸等不能低于20%，而会产生有害气体的工业企业在不能低于30%的同时，还要根据建立防护林带。环保透气塑胶跑道材料

适用EPDM的功能：

EPDM具有的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且有良好的电绝缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。是由表层EPDM彩色橡胶层与黑色橡胶缓冲层组成，各种颜色可搭配，可随意铺不同的颜色或单种颜色，特别适合于幼儿园，满足幼儿心理特点，还可直接铺在混凝土面层上，与传统的聚胺酯跑道相比可节省大量地基成本。塑胶安全地垫(彩色塑胶地面。幼儿园彩色塑胶地面)

产品性能：弹性安全地垫提供完吸撞功能，减少从高处坠下时造成的伤害，长久耐用，容易清洁，渗透力强，快干、防滑。13mmePDM橡胶颗粒

弹力适当 多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力消耗并增加竞赛成绩。耐冲击性 具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。耐候性强 殊的胶粒表面，能抵抗紫外线、臭氧、风雨及亚硫酸、的污染，延长使用寿命。外观艳丽 色彩艳丽美观，维护简便，节省管理费用。