

佐藤医疗腕带打印机CZ408TT SATO一级代理

产品名称	佐藤医疗腕带打印机CZ408TT SATO一级代理
公司名称	成都青稞伟业电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佐藤SATO 型号:CZ408 打印方式:热敏/热转印
公司地址	成都市武侯区一环路南二段17号1栋6层41号（注册地址）
联系电话	13438103860

产品详情

CZ408

通过日本工业标准JIS Z2801认证，能够杀除、抑制产品表面细菌繁殖，满足医疗（食品）行业等抗菌需求。适合打印医疗腕带、各种医药、处方、病理等标签。

通过印有条形码的标签管理货品准确高效，且每秒6英寸高速打印，即使在执行高密度的标签打印工作时也能享受高效的生产力。适合打印三层标签等快递单。

适合打印各种货架标签、商品价格标签、产品合格证等。

字库覆盖全面，适合打印影剧院、游乐场、展览会等入场券。

打印参数分辨率：203dpi

打印方式：热敏和热转印

打印速度：152mm/s

打印宽度：104mm

打印长度：300mm

条码类型一维码：UPC-A/E，JAN/EAN，CODE39，CODE93，CODE128，GS1-128(UCC/EAN128)，CODABAR(NW-7)，ITF，Industrial 2/5，MS，Matrix 2/5，Bookland，POSTNET，GS1 DATABAR(RSS)

二维码：QR Code，PDF417(Ver.2.4)，Maxi Code(Ver.3.0)，GS1 Data Matrix (ECC200)，GS1 Data Matrix

主要参数通信接口：USB接口+网络接口,USB接口+RS-232C串口,USB接口+Parallel并口
(上述接口中可任选一组)

存储：8MB

介质传感器：黑标感应（反射模式）,间隙感应（穿透模式）

介质类型：连续纸,切割纸,可撕纸

介质宽度：22-107mm

介质厚度：0.06-0.19mm

产品类型：工商用打印机

字符集简体（GB18030）or 繁体中文（Big 5 需下载）

电源AC 100-240V

外形尺寸179 × 238 × 173mm

重量1.9kg

其它性能工作温度：4-38℃，工作湿度：30-80%RH（非凝结）

存储温度：-10-60℃，存储湿度：15-85%RH（非凝结）

成都青稞伟业电子科技有限公司

日本佐藤SATO西南总代理商、一级代理商

SATO全系列产品在线供应

CL4NX
PLUS、SG112-ex、HR224、CZ408、PW208NX、CL6NX、VP208、FX3-LX、CT4-LX、CL4NX、M84pro

各种规格标签：铜版纸、合成纸、PET、亚银PET、亮白PET、耐高温标签、耐低温标签

各种材质碳带：蜡基碳带、混合基碳带、树脂碳带、耐刮擦碳带、耐酒精碳带

各品牌代理：TSC、立象、科诚、霍尼、新大陆、iData、销邦等

地址：中国四川省成都市武侯区人民南路四段1号时代数码广场13楼B4