电气防火限流式保护器用于交流充电桩

产品名称	电气防火限流式保护器用于交流充电桩
公司名称	威海旭宝电子技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	旭安宝:XUBOXL-BH XUBOXL:XUBOXL-BH 威海:XUBOXL-BH
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

产品详情

电气防火限流式保护器用于充电桩的依据标准

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》:

1)设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置故障电弧探测器或限流式电气防火保护器。

2) 储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。

XUBOXL-BH电气防火限流式保护器

电气防火限流式保护器其它质量缺对全局性短路的一个保护，可在的产生的电弧火花大小，以及使用寿命短等弊端。短路电流大、切断短路电流的时长、短路时产生的电弧火花大小，生命路故障时，由电气防火限流式保护器能以微秒级速度快速限制短路电流以实现平稳保护起的连续拉弧打火等引燃可燃物造成的火灾事故，保障使用场所人员和财产的安全。

功能特点：

· 微秒级极速限流保护

· 过负荷保护

· 过温保护

· 实时检测用电回路的电压、电流、频率、漏电、温度等（可选配电量统计等）

· 具有故障电弧检测功能（选配）

· 中文液晶显示，显示信息直观丰富

· 控制保护功能（可遥控、也可手动控制）

· 传感器故障声、光报警

· 被监测参数越限声、光报警

· 一键消音（新的报警自动重新启动）
· 自检功能（对装置自身功能检测）
· GPRS/WIFI/RS485通讯，实现远程监控
· 体积小巧安装方便（标准导轨式安装）
· 有WIFI家用也方便

主要技术参数：
· 工作电源：AC220V/50Hz
· 额定电流：63A MAX（10-63A可设定）
· 限流保护时间：<150us
· 过负荷保护时间：3-60秒可设定
· 过温保护：75°C
· 故障电弧响应：1秒内＞14 个半波
· 显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯
· 报警方式：声光报警
· 参数设定：按键设定
· 通讯方式：GPRS/WIFI/RS485
· 使用环境温度：-10°C～55°C
· 相对湿度：10%RH～93%RH(非凝露)
· 外壳防护等级：IP30
· 安装方式：导轨式(35mm)
· 设备尺寸：69mm*133mm*122mm

电气防火限流式保护器用于电动汽车充电桩，电气防火限流式保护器用于电动自行车充电桩，电气防火限流式保护器用于电动汽车充电桩