

德国毕克消泡剂BYK-A530

产品名称	德国毕克消泡剂BYK-A530
公司名称	东莞众邦颜料有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	型号:BYK-A530 产品规格:25 用途、使用范围:油漆油墨胶黏剂
公司地址	广东省东莞市谢岗南面
联系电话	0769-88030170 13532620262

产品详情

型号	BYK-A530	产品规格	25
用途、使用范围	油漆油墨胶黏剂	品牌	德国毕克化学
包装规格	25	CAS	518

推荐用量

	%助剂用量（购入形式）基于总配方：
byk-060 n	0,05 - 0,7在例外情况下可达1,0
byk-070	0,3 - 0,8
byk-088	0,1 - 1,0
byk-a530	0,2 - 0,8

加入方法和加工指导

为获最佳性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。若在后阶段加入，则必须有足够高的剪切力，以保证消泡剂良好分散从而防止缩孔。消泡剂的完全效果要在投入体系24小时后才能获得。

数据页d213

08年02月更新

应用领域

溶剂型涂料 无溶剂涂料

byk-060 n

byk-070

byk-088

byk-a530

推荐 适用

特性和优点

byk-060 n高度有效，以最少的不相容物质获得最佳消泡。适宜的基料是：环氧、双组分体系、醇酸/三聚氰胺、醇酸、自交联丙烯酸和乙烯系树脂。

byk-060 n

byk-070适用于中至高极性体系，并成功地用于下列树脂：热塑性丙烯酸，氯化橡胶，醇酸/脲醛，醇酸/三聚氰胺和丙烯酸/三聚氰胺，建议使用领域有机械用涂料，散热器涂料，汽车漆和木器清漆。

byk-070

byk-088在所有的溶剂型和无溶剂体系中(包括无芳烃涂料)都显示优异的消泡效果。它的成份符合fda第175.300节，所以特别适用于罐头涂料。在下列体系中也有优异性能：工业木器和家具涂料和无溶剂uv固化涂料。

byk-088

byk-a530是优秀的消泡和脱泡剂，在生产和加工涂料体系时均表现出有效性。byk-a530适用于环氧树脂体系。

byk-a530