

# 气动双向密封刀闸阀，无凹槽密封刀闸阀

产品名称	气动双向密封刀闸阀，无凹槽密封刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:不锈钢，球磨铸铁
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z673X-10Q、PZ673X、H-10C气动双向密封刀闸阀，无凹槽密封刀闸阀，进口双向密封刀闸阀铸铁阀体采用整体式结构刀闸阀，包括阀体，闸板和U型密封条，阀体左右两侧及中腔底部设有凹槽并装有弹性U型密封条，双侧带PU保护套。当阀门关闭时闸板下移，闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封；当刀闸阀开启时闸板上移，闸板底部边缘与密封条脱离，密封条弹起与凹槽平整，能防止刀闸阀在使用过程中，介质沉淀物积存在阀体中腔的凹槽里，不易堵塞、无残留，管道清洗方便，从而有效提高刀闸阀的密封效果，防止阀门关闭时泄漏，双侧带PU保护套设计延长阀门使用寿命。

气动双向密封刀闸阀，无凹槽密封刀闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动双向密封刀闸阀，无凹槽密封刀闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动双向密封刀闸阀，无凹槽密封刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643F、PZ643X

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

130

363

65

120

145

80

51

150

395

80

135

160

100

170

465

155

180

8-M16

125

57

175

200

530

185

210

150

225

630

240

8-M20

200

70

255

280

750

265

295

250

310

900

12-M16

250

320

350

12-M20

300

76

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

89

462

495

1450

482

515

16-M22

450

518

550

1600

450

532

565

20-M22

500

114

568

600

1800

500

585

620

600

670

705

2300

685

725

20-M27

700

127

775

810

2500

24-M22

700

800

840

24-M27

800

880

920

2800

898

950

24-M30