

# 德国赢创德固赛PA12-德固赛集团

产品名称	德国赢创德固赛PA12-德固赛集团
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/LX9112/赢创德固赛

用途：管材

特性备注：Good Corrosion Resistance 导电性 低粘度 抗撞击性，高 抗紫外线性能良好 耐化学性良好 耐磨蚀性，良好 热稳定性

重要参数：密度:1.12 g/cm3 缺口冲击强度:4.4 弯曲模量:2200 MPa 热变形温度:150

生产厂商：德国赢创德固赛公司

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/3030 JI9L/欧洲宇部

用途：其它

特性备注：改良抗撞击性;经增塑;抗撞击性，高;可加工性，良好;耐气候影响性能良好;热稳定性，良好

重要参数：熔体流动速率:4 g/10min 密度:1.02 g/cm3 吸水率:0.7 % 弯曲强度:25 MPa 弯曲模量:500 MPa

生产厂商：宇部化学欧洲有限公司

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/LX9104/赢创德固赛

特性备注：低温下的柔性 抗撞击性，高 良好的柔韧性 良好的稳定性 耐低温撞击 柔软 无卤 移动性低到无 自熄 阻燃性能

重要参数：密度:1.12 g/cm3 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:5 维卡软化点:167 热变形温度:127

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑

动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等无声齿轮。

PA12料筒温度:进料段:230-240 中段:255-265 出料段:265-275 喷嘴:295-300 模温:60-80 注射压力:80-110mpa成型周期:20-25秒螺杆转速:30-60 r/min说明:1.若充模不满:提高炮筒温度10-15℃,也不要提高注塑压力和速度,以免产生水花;2.若塑件发白起雾:请提高料筒温度10-15℃,压力70-100mpa,速度中速,使排气良好;3.若粘模或者变黄色:请降低炮筒温度10-15℃,降低注塑压力和速度;4.烁斑的解决方法:

优点 1、具高抗张强度 2、耐韧、耐冲击性特优 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优

4、低温特性佳 5、具自熄性 缺点 尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。用途

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮 想要了解更全面（德固赛）型号 性能 价格 用途