

力盾紧固件在线咨询 螺栓地脚生产 宁波螺栓地脚

产品名称	力盾紧固件在线咨询 螺栓地脚生产 宁波螺栓地脚
公司名称	邯郸市力盾紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年县刘营乡东睢宁村东街
联系电话	15232022755 15232022755

产品详情

7字地脚螺栓厂，7字地脚螺栓厂家，力盾紧固件

地脚螺栓埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏。所以，地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了，大小等于截面面积乘以抗拉强度设计值（140MPa）就是设计时的允许抗拉承载力。胀锚地脚螺栓的安装应该满足下列要求:1.螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径；2.安装胀锚地脚螺的基础强度不得小于10MPa；

钢结构地脚螺栓厂，钢结构地脚螺栓厂家，力盾紧固件

如果希望地脚螺栓获得高强度，也就是让地脚螺栓变硬，而宁肯降低塑性及韧性，螺栓地脚报价，对含碳量较低的合金调质可采取低温回火处理，宁波螺栓地脚，就可以得到所谓的“超高强度钢”了。如果含碳量介于中碳以及高碳之间的钢种比如60钢和70钢，以及一些高碳钢为80钢还有90钢，如果是在用这些钢来用于制造弹簧的话，那么为了保证比较高的弹性极限、屈服极限以及疲劳极限，就要使用淬火之后的中温回火来完成这个标准。

由于地脚螺栓应用的广泛性，所以导致我国各个地方都会用到地脚螺栓，那么，地脚螺栓就免不了要运输到各个地方，螺栓地脚生产，在运输的过程中，我们要注意地脚螺栓螺纹的保护和修复。因为在进行地脚螺栓的运输，装箱或者拆箱过程的时候可能会发生碰撞，所以应该加强对螺纹的保护。正确的保护方法是在涂油之后用油纸或者用麻线将其捆扎，而且需要对他进行单独的存放来防止螺纹的锈蚀或者损坏。

力盾紧固件在线咨询(图)-螺栓地脚生产-宁波螺栓地脚由邯郸市力盾紧固件制造有限公司提供。邯郸市力盾紧固件制造有限公司在紧固件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，力盾一直以客户为中心、为客户创

造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冀经理。