

25kw柴油发电机静音水冷

产品名称	25kw柴油发电机静音水冷
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	49000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

25kw柴油发电机静音水冷发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。产品优势：的电力：采用先进的变频技术，可提供相当于商业用电的电源，体积轻巧、移动方便：采用新型发电体，实现发动机与冷风扇的体化，噪音底：引入经济怠慢系统，加上新设计的消音器，大大降低噪音，装有电子控油阀低油耗设计：使用的欧洲狮OHV发动机及新型经济怠速系统，大幅度减少燃油消耗。

型 号：GT-25TSI

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：27KW

绝缘等级：H

电机类型：永磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT300

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油警报：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1450*865*1205

净 重：580/680 (kg)