

台湾山耐斯尼龙(PA6,PA12)管

产品名称	台湾山耐斯尼龙(PA6,PA12)管
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	78.00/kg
规格参数	PA6.12:超高韧性 本色颗粒:耐冲击性 美国杜邦:高粘度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PA12的学名为聚十二内酰胺

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMS2694

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSBE475

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSBM13SBGX

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSBM17BG

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSBM18

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSBM18SBH

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSCF7

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSD 2263E G

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSD 2411E G F

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSE62-S3

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSELY60

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSFE 11036 BK

【华韵PA12塑料特性 成型工艺】瑞士EMSFE4495

产品特点：

- 1.ny管：聚酰胺通称尼龙，具有的性能为：强度.韧性.耐磨性.耐蚀性.吸振性.自润滑性良好，成形性好，磨擦系数小，無毒無味。但蠕变值较大，导热性较差（约为金属的1/100），吸水性高，成形收缩率大，可在100 ° c下使用；常用的有尼龙6.尼龙12等；前者为硬质尼龙，后者为软管尼龙，手感较柔软。
- 2.技术条件：使用介质为空气.水.油，可耐磨.耐压.耐寒.耐酸碱，工作压力为10~30kgf/cm，工作温度为-20 ° c~100 ° c，尼龙管不能以硫酸为使用介质。
- 3.注意：管径越大.工作压力越小。