

TPU 德国巴斯夫 EB90A12 000 注塑级

产品名称	TPU 德国巴斯夫 EB90A12 000 注塑级
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:TPU 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

TPU 德国巴斯夫 EB90A12 000用途： 薄膜和片材（TPU具较好耐磨性、抗刺穿性、抗撕裂性、弹性、粘合性）（TPU薄膜应用在冬季服装、鞋类具有防寒、保暖、防水性能好等特性外还具有特别好的透气性）； 管材（TPU具有高伸长率，良好耐水解和抗微生物性、耐油性、优异机械性能，如作消防水管内衬，输油管气动软管等）； 鞋底，鞋邦等鞋材料（TPU具有突出耐磨性、抗刮性、耐刺穿性、抗纵向弯曲强度和低温冲击强度，其耐撕裂性和抗裂纹传播性是所有塑料中最好的。如作溜冰、滑雪靴、运动鞋、特种功能鞋等）； 电线、电缆、光缆护套（TPU具良好耐磨性、耐环境、耐候性、耐腐蚀性、绝缘性、弹性和低温柔韧性等）； 5. 拉链片、高档塑料表带、表壳以及潜水表、礼品表等系列（TPU具有高弹、耐折、耐水性好手感舒适等）； 机械制品和其它应用（如制造汽车部件、机械轴承、滚轮、输送带、橡塑筛网、工业胶管,垫圈,密封圈,游泳镜,冲浪板,表带,动物标牌,电器零部件,涂料,粘合剂,纤维等）

TEXIN 245：硬度45D，用于注塑，卓越加工性，用于连铸机、联轴器、套筒、齿轮、工业部件，符合FD ATEXIN 245R：芳香族聚醚，硬度45DTEXIN

250：硬度50D，可注塑可挤出可吹塑，良好挤出级，用于传送带、薄膜、管道。符合FD ATEXIN

255：硬度55D，用于注塑，卓越加工性，用于密封件、垫片、脚轮、工业部件。符合FD ATEXIN

260：硬度60D，用于注塑，卓越加工性，用于粮食桶、密封件、垫片、脚轮、齿轮等。符合FD ATEXIN

270：硬度70D，用于注塑，卓越物理性能，用于齿轮、运动器材等。符合FD ATEXIN

285：硬度85A，可注塑可挤出可吹塑，本色，通用用途，用于传送带、管道、鞋带等。符合FD ATEXIN

288：硬度88A，用于注塑，卓越加工性。用于动物标签，车轮，工业部件等。符合FD ATEXIN 288 LW：

芳香族聚醚，硬度88A，可注塑可挤出，低温柔韧性好，耐油耐油脂耐溶剂，高抗冲，高韧性，高柔韧

。用于连铸机、联轴器、套筒、齿轮、轴套等。TEXIN

390：硬度88A，用于注塑，耐水解，用于齿轮、护目镜框、缓冲器、脚轮等。符合FD ATEXIN 945 U：硬

度45D，可注塑可挤出可吹塑，卓越耐水解，热稳定，抗UV。用于靴子、密封件、垫片、油管等。TEXI

N 950：硬度50D，可注塑可挤出可吹塑。卓越耐水解，用于软管、鞋垫、连接器、输送带等。符合FDAT

EXIN 950 U：硬度50D，可注塑可挤出可吹塑，耐水解，耐热，抗UV，用于管、鞋垫、连接器等TEXIN 9

50LW：芳香族聚醚聚氨酯，可注塑可挤出可吹塑，高耐磨损，高抗冲，高韧性，高柔韧，耐水解，抗生

物性。符合FD ATEXIN 970

U：硬度70D，可注塑可挤出可吹塑，耐水解，耐热，抗UV。用于脚轮、水桶等TEXIN
983：硬度85A，可注塑可挤出可吹塑，985的高熔指版，用于片材、管材和薄膜。符合FDA