

# 广州透平机油运动黏度检测 黏度指数检测

产品名称	广州透平机油运动黏度检测 黏度指数检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### 透平机油运动黏度检测 黏度指数检测

透平机油：

透平机油是由矿物油加入精制添加剂调配而成，具有很好的抗氧化安定性、高抗泡性和迅速的空气释放能力、良好的水分离性能和抗乳化性能、极好的防锈和抗磨性能，应用于蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机等工业设备的润滑。

L-TSA和L-TSE 汽轮机油

项目	检测标准（方法名称及编号（含年号）	最少样品量/mL	序号
	1	色度	
	2	开口闪点	
	3	运动黏度	
	4	黏度指数	
	5	倾点	
	6	酸值	
	7	水分	
	8	铜片腐蚀	
	9	泡沫性	
	10	空气释放值	
	11	水分离性	
	12	氧化安定性	

13	旋转氧弹
14	清洁度
15	过滤性

## L-TGA和L-TGE 燃汽轮机油

项目	检测标准（方法）名称及 编号（含年号）	zui少样品量/mL	序号
	1	色度	GB/T 6540
	2	开口闪点	GB/T 3535
		闭口闪点	GB/T 3535
	3	运动黏度	GB/T 265
	4	黏度指数	GB/T 199
	5	倾点	GB/T 3535
	6	密度	GB/T 1885
	7	酸值	GB/T 4945
	8	水分	GB/T 260
	9	机械杂质	GB/T 511
	10	清洁度	GB/T 17142
	11	铜片腐蚀	GB/T 5096
	12	泡沫性	GB/T 1732
	13	空气释放值	SH/T 0025
	14	氧化安定性	GB/T 1689
			SH/T 0103
	15	旋转氧弹	SH/T 0103
	16	过滤性	SH/T 0103